



# antimohais

PINTURA PARA INTERIORES, CON CONSERVANTE PARA EL CONTROL DEL CRECIMIENTO DE HONGOS EN LA PELICULA

Edición: 6 abril de 2010

Departamento Técnico

## Descripción:

Producto formulado como una pintura especialmente concebida para la decoración de interiores que, debido a su composición retrasa los procesos de formación de moho.

## Aplicaciones:

Como tratamiento antimoho en locales de alto grado de humedad, como por ejemplo en cocinas, restaurante, cafeterías, aseos, baños, vestuarios, gimnasios, discotecas, garajes, etc.

## Propiedades y ventajas:

\* PINTURA DE ALTA CALIDAD \* BUEN PODER CUBRIENTE  
\* RESISTENTE AL FROTE HUMEDO \*

## Características Técnicas:

Aspecto	Mate
Color/es	blanco y colores s. p.
Densidad	1,4 Kg./Litro $\pm$ 0,05 a 20°C
Seco al tacto	< 60 minutos a 20°C y 65% HR
Seco para repintar	12 horas a 20°C y 65% HR
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

## Preparación de la superficie:

Debe de estar bien saneada y limpia, libre de moho, hongos, grasas, lavada con nuestro producto SANEANTE DE MOHO a fondo y aclarado con agua.

## Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia mientras la pintura está fresca.

## Rendimiento:

3 m<sup>2</sup> por kg

## Modo de Aplicación:

- Homogeneizar muy bien el producto antes de la aplicación.
- Se aplica con brocha, rodillo.
- Primera mano diluida en agua AL 50%.
- Seca la primera mano, se dan dos manos sin diluir ó bien ligeramente diluida entre un 5 al 10%, en peso, con agua, en un intervalo de 2 a 4 horas, entre capa y capa.
- El soporte debe estar limpio y seco, libre de moho para lo cual en soportes contaminados se realizará una limpieza profunda con SANEANTE DE MOHO, y se aclarará muy bien para aplicar luego la pintura.
- Soportes de mortero u hormigón nuevos deben tener al menos 28 días de curado.

## Presentación:

Se suministra en envases de:

1 Kg    6 Env por caja  
5 Kg  
25 Kg

## Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es