



humotais s

PINTURA SINTÉTICA PARA PARAMENTOS EXPUESTOS A HUMOS Y GRASAS

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura a base de resinas sintéticas tixotrópicas, que conforman un esmalte sintético, concebido para pintar superficies ligeramente contaminadas por humos y grasas sin necesidad de limpieza previa.

Aplicaciones:

En cielorrasos y paredes de cocinas, cuartos de aseo, cuarto de calderas, de calefacciones centrales, baños, locales poco ventilados y con atmósfera cargada de humos, manchas y vapores como en bares, restaurantes, hornos de panaderías, etc.

Propiedades y ventajas:

- * MUY ALTA ADHERENCIA EN SOPORTES CONTAMINADOS
- * CUBRE HUMO Y GRASAS * IDEAL REPINTADOS *

Características Técnicas:

Aspecto	mate.
Color/es	blanco.
Densidad	1,45 Kg./Litro \pm 0,05 a 20°C
Seco al tacto	< 1,5 horas a 20°C
Seco para repintar	24 Horas/20°C/65%
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Debe presentarse compacta, sin partes flojas, desconchaduras, y pintura vieja en mal estado de conservación.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:

5 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Se aplica con brocha ó rodillo.
- Aplicar al uso (sin diluir) y en capa gruesa.
- Soporte nuevo: dos capas al uso de HUMOTAIS.
- Soporte viejo: sanear y quitar partes deterioradas (flojas) y luego dos manos de HUMOTAIS.
- Capa de repaso: una mano diluida ligeramente en DISOLUAIS es suficiente.
- No gotea ni descuelga y posee buena adherencia.
- Muy tixotropico
- Gran opacidad y muy lavable
- Buena brochabilidad y fácil aplicación.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es