

Descripción:

Pintura plástica a base de resinas acrílicas y pigmentos inorgánicos seleccionados y de gran estabilidad a la luz concebida para la decoración y protección de superficies interiores o exteriores protegidas.

Aplicaciones:

En cielorrasos y paredes. Sobre revocos y enfoscados de base cementosa, escayola, yeso, perliescayola, fibrocemento, etc.

Propiedades y ventajas:

- * BUEN PODER CUBRIENTE * FACILIDAD DE APLICACIÓN
- * MUY BUENA ESTABILIDAD *

Características Técnicas:

Aspecto	liso y mate.
Color/es	blanco nieve.
Densidad	1,6 Kg./Litro ± 0,05
Seco para repintar	8 Horas /50 micras/20°C/65% de H.R.
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	42.500 ± 7.500 mPa.s

Preparación de la superficie:

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, pintura a la cal, al temple, al aceite y presentándose compacta y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

3 m2 por kg.

Modo de Aplicación:

- Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.
 - Primera mano diluida de 10 al 20% en agua.
 - Segunda mano sin diluir.
 - Acabado satinado con ACRILAIS TRASLUCIDO diluida al 30%
 - Imprimir con IMPRIMAIS SUPER, IMPRIMAIS M.U. o IMPRIMAIS NORMAL (según soporte).
 - Fácil aplicación y lavado.
 - Buena brochabilidad y gran poder de cubrición.
 - Resistente a los álcalis y al desgaste por abrasión.
 - Soluble totalmente en agua y entonable con TINTAIS.
- Puede ser aplicada con air-less.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Blanco

5 Kg

25 Kg

Marfil, ocre, salmon, coral y gris

5 Kg

25 Kg

Rojo, marron, musgo, verde y azul

5 Kg

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



pintis lisa

PINTURA PLÁSTICA LAVABLE PARA INTERIORES-EXTERIORES

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales y bien cerrados protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es