

Descripción:

Pintura plástica a base de resinas sintéticas, pigmentos inorgánicos de gran solidez y estabilidad ante la luz y exténder inorgánico en emulsión acuosa, concebida para decorar y proteger superficies en exteriores.

Aplicaciones:

En fachadas, patios de luces, contrafrentes, medianeras, balcones, torreones, cúpulas, etc.

Propiedades y ventajas:

* DECORATIVA E IMPERMEABLE * MUY BUENA DURACION
* MUY BUEN PODER CUBRIENTE * MUY RESISTENTE A LA INTEMPERIE *

Características Técnicas:

Aspecto	lisa y mate.
Contenido en iones cloruro	Gran efecto decorativo.
Densidad	1,53 Kg./Litro ± 0,05 a 20°C.
E. De película seca	45 micras (mínimo).
Seco al tacto	60 minutos a 20°C y 65% HR
Seco para repintar	8 Horas/20°C/65% de H.R.
Viscosidad	37.500 ± 7500 a 20°C.

Preparación de la superficie:

Debe de estar bien limpia, sin grasas, polvo, pintura a cal, al temple, al aceite y presentándose compacta y seca.

Limpieza de las Herramientas:

Con abundante agua limpia, mientras el producto está fresco,

Rendimiento:

3 m² por kg.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
- Imprimir con IMPRIMAIS ó IMPRIMAIS M.U. (según soporte).
- Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.
- Primera mano diluida de 10 al 20% en agua.
- Segunda mano sin diluir.
- Para la aplicación de la segunda mano la primera debe estar completamente seca.

- Revetais puede ser aplicada con equipo air-less.
- Opcionalmente se puede dar un acabado satinado con ACRILAIS TRANSLUCIDO diluido al 30%.
- Buena resistencia al frote húmedo y entonable con TINTAIS.
- Es impermeable, resistente a la intemperie y lavable.
- Resistente a los álcalis y a la humedad interior.
- Gran poder de cubrición y estable a la luz

Presentación:

Se suministra en envases de:

LISA: Blanca

1 Kg 6 Env por caja

5 Kg

25 Kg

LISA: Marfil, ocre, salmon, coral y gris

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Edición: 5 abril de 2010

Departamento Técnico

1 Kg 6 Env por caja
5 Kg
25 Kg

LISA: Rojo, marron, musgo, verde y azul

1 Kg 6 Env por caja
5 Kg
25 Kg

SATINADA: Blanca

5 Kg
20 Kg

Almacenamiento:

2 años, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco protegido de la intemperie.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es