

Descripción:

Pintura monocomponente basada en resinas especiales, pigmentos y aditivos.

Aplicaciones:

Pintura monocomponente que presenta la ventaja de no necesitar imprimación previa sobre soportes de difícil adherencia. Su aplicación es apta para interiores y exteriores.

Propiedades y ventajas:

* MUY BUENA ADHERENCIA * NO REQUIERE IMPRIMACION * MUY BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE *

Características Técnicas:

Color/es	blanco brillo, blanco satinado, negro brillo y mate, verde carruajes, verde Galicia, amarillo, forjado.
Densidad	1,16 ± 0,05 Kg./Litro a 20°C (Varía según color)
Expansion volumétrica	
Expansion volumétrica	
Expansion volumétrica	
Seco al tacto	1 hora a 20°C
Sólidos en volumen	35 ± 1 %
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

Es imprescindible para lograr una buena adherencia el realizar las tareas de limpieza y sobre todo desengrasado, con especial cuidado, pues de lo contrario pueden presentarse problemas de adherencia.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLVAIS.

Rendimiento:

De 5 a 6 m² por l.

Modo de Aplicación:

- Remover bien el contenido de los envases antes de usar.
- Se aplica con brocha, pistola o airless.
- Con brocha aplicar al uso o ligeramente diluido con DISOLVENTE GALVATAIS.
- Con pistola diluido con DISOLVENTE GALVATAIS.
- Número de manos recomendados una.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Amarillos y verdes

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Blancos y negros

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Forja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



galvatais

PINTURA MONOCOMPONENTE ESPECIAL PARA APLICACIÓN DIRECTA SOBRE GALVANIZADO

Edición: 5

abril de 2010

Departamento Técnico

0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja

20 L

Almacenamiento:

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco, protegidos de la intemperie.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es