



rocáis artistico acabado fase b

REVESTIMIENTO SINTETICO IMITACION A PIEDRA DE GRANITO

Descripción:

Revestimiento en dos fases en base a copolímeros en emulsión acuosa, especial para decoración que imita piedra de granito

Aplicaciones:

Por ser un revestimiento resistente a la intemperie puede ser utilizado tanto en exteriores como en interiores, y permite dar aspecto de piedra de granito a diversas superficies, como molduras, recercos de aberturas, esculturas, figuras de yeso, jardineras, paños de fachadas, etc.

Propiedades y ventajas:

* DECORATIVO * ASPECTO DE GRATICO SOBRE CUALQUIER SOPORTE * RESISTE LA INTEMPERIE * DURADERO * FACIL APLICACIÓN *

Características Técnicas:

| | |
|------------------------|--|
| Composición | Fase A, copolímeros acrílicos |
| Composición | Fase B, copolímeros acrílicos + partículas plásticas |
| Densidad | Fase A: 1,6 kg/lit a 20°C |
| Densidad | Fase B: 1,25 kg/lit a 20°C |
| Seco al tacto | Fase A < 30 minutos a 20°C, 65% HR |
| Seco para repintar | Fase A, 24 horas a 20°C, 65% HR |
| Seco totalmente | Fase B, 48 horas a 20°C, 65% HR |
| Temperatura de trabajo | de 8 a 30°C |
| Viscosidad | Fase A: 37000 mPa.s |

Preparación de la superficie:

La superficie de aplicación debe estar limpia, sin grasas ni aceites, sin pinturas de cal o pinturas en mal estado, debe estar seca, firme y preparada para la aplicación de la primera fase.

Limpieza de las Herramientas:

Se limpian con agua abundante mientras el producto está fresco, una vez endurecido solo puede removerse por medios mecánicos.

Modo de Aplicación:

- Preparar el soporte para la aplicación realizando la imprimación del mismo mediante IMPRIMAIS MU en el caso de pinturas existentes o morteros antiguos o bien con IMPRIMAIS en el caso de soportes nuevos sin pintar.
- La aplicación se puede realizar en cualquier soporte menos en los no absorbentes, en cuyo caso se consultará con el Departamento Técnico.
- Homogeneizar bien el contenido del componente A
- Aplicar mediante brocha o rodillo, si es necesario se puede diluir con hasta un 10% de agua.
- Dejar secar completamente, al menos unas 24 horas
- Homogeneizar bien el contenido del componente B que es el que contiene las escamas en gel.
- Si es necesario se puede agregar entre un 3 y un 5% de agua para conseguir la viscosidad adecuada, es conveniente realizar una prueba previa para controlar que no se produce descuelgue.
- La fase B se aplicará mediante pistola de "gotelé" que tenga una boquilla de salida de 4 a 5 mm.
- El soporte de aplicación debe estar completamente seco, libre de polvo y partículas sueltas, en el caso de morteros u hormigones deben tener al menos 28 días. En el caso de pinturas existentes las mismas se lijaran, limpiarán e imprimirán con IMPRIMAIS MU.
- No debe aplicarse en exteriores en previsión de lluvias, heladas, vientos fuertes, o en cualquier condición meteorológica adversa.

Rendimiento:

Fase A: 4 m² por kg. Fase B: 1m² por kg.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es



rocáis artistico acabado fase b

REVESTIMIENTO SINTETICO IMITACION A PIEDRA DE GRANITO

Presentación:

Se suministra en envases de:

Acabado Fase B: Gris Porriño, Rosa Porriño, Santiago.

0,9 Kg 6 Env por caja

4 Kg

18 Kg

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales bien cerrados almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es