



teais aqua lasur

Lasur al agua para protección y decoración de madera

Edición: 1 septiembre de 2016

Departamento Técnico

Descripción:

Teais Aqua Lasur es un lasur basado en resinas híbridas especiales en base agua

Aplicaciones:

Se aplica para proteger y decorar todo tipo de maderas macizas o contrachapadas, que no tengan tratamientos de barnices o productos que cierren los poros de la madera. Es adecuado para puertas, ventanas, mobiliario, muebles de jardín, casas de madera, vallas, pérgolas, etc.

Características Técnicas:

Color/es	roble, nogal, sapeli
Densidad	1,04 kg/lt
Seco al tacto	30 minutos
Seco para repintar	2 a 3 horas

Propiedades y ventajas:

* PENETRA EN LA MADERA * NO FORMA CAPA * MUY BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE * FACIL APLICACIÓN * FACIL REPINTADO * BUENA RESISTENCIA AL AGUA * DA A LA MADERA UN MUY BUEN ACABADO * SECA RAPIDAMENTE *

Preparación de la superficie:

El soporte debe estar limpio y seco, libre de partes deterioradas, insectos de la madera, microorganismos u otros contaminantes.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua y jabón mientras el producto está fresco, una vez endurecido solo puede eliminarse por medios mecánicos.

Rendimiento:

6 m² por litro y por mano

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del producto
- Aplicar sobre el soporte limpio y seco
- Es muy importante que la madera esté seca.
- Aplicar el producto mediante brocha, rodillo o pistola.
- Si es necesario a modo de imprimación la primera mano puede diluirse en agua (máximo 10% de agua)

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L
5 L

Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, y almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es