

Descripción:

Pincals es una pintura de cal silicatada basada en cal grasa, carbonato cálcico micronizado y aditivos especiales. Muy adecuada tanto para intervención histórica como para aplicaciones en locales que se quieran mantener desinfectados y desparasitados.

Aplicaciones:

Pincals es una pintura mineral cuyo alto PH la hace muy adecuada para pintar locales como granjas, establos, perreras, bodegas, garajes, sótanos, trasteros, gallineros, naves industriales, muros de cierre, en estos casos por su efecto desinfectante y desparasitante. También es muy adecuada para pintar la parte baja de los troncos de los árboles, pues evita que suban hormigas y otros insectos. Es aplicable también en trabajos de recuperación y conservación de fincas, monumentos, edificios históricos, tanto en interiores como en exteriores.

Características Técnicas:

Aspecto	mate mineral
Color/es	cal grasa estacionada, carbonato cálcico, aditivos especiales (CL 90 según UNE EN 459-1:2001)
Densidad	1,28 kg/lt
Valor P.H.	13

Propiedades y ventajas:

* TRANSPIRABLE * NO FORMA PELICULA * PROTEGE DE LA PROLIFERACIÓN DE MOHOS Y BACTERIAS * HIGIENIZA LOS AMBIENTES * NO ES INFLAMBLE * PRODUCTO MINERAL NATURAL * NO PRODUCE ELECTRICIDAD ESTÁTICA *

Preparación de la superficie:

El soporte de aplicación debe ser de naturaleza mineral, elucidos y revocos deben tener al menos 28 días. No debe tener pinturas existentes de otra naturaleza (al menos que sean de cal). Debe cepillarse el soporte para eliminar restos de polvo.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras la pintura está fresca.

Rendimiento:

0,4 kg/m² aprox en dos manos

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase, manual o mecánicamente con batidora de baja velocidad.
- El soporte debe ser mineral y estar libre de pinturas (excepto de cal).
- Los soportes más adecuados son los morteros de cal o morteros de cal y cemento.
- Si hay mohos o verdin se procederá a realizar una limpieza previa mediante productos adecuados como Lipis o Saneante de Moho.
- La temperatura ideal de aplicación está sobre Iso 20°C y 65% HR, no se debe aplicar con temperaturas menores a 8°C.
- En tiempo muy seco o caluroso es conveniente humedecer el soporte de aplicación.
- La aplicación se realiza con rodillo de pelo corto, cepillo de cerdas blandas, brocha, pistola de cucurucho o air-less.
- La primera mano se puede diluir la primera mano con un 20% de agua como máximo, teniendo en cuenta que esto disminuye el poder cubriente.
- Para la aplicación de la segunda mano se requiere una espera de 8 a 12 horas. Eventualmente puede aplicarse una tercera mano si se considera necesario.
- Es necesario realizar la aplicación con ausencia de viento y de insolación directa, así como si se prevé lluvia.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

Presentación:

Se suministra en envases de:

- 6 Kg
- 20 Kg

Almacenamiento:

Un año almacenada en sus envases originales bien cerrados, protegido de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es