



teais siloxano

Pintura impermeable basada en siloxanos y copolímeros en dispersión

Edición: 1 abril de 2014

Departamento Técnico

Descripción:

Pintura impermeable e hidrofugante para revestimiento, formulada en base a copolímeros acrílicos en dispersión y siloxanos

Aplicaciones:

Teais Siloxano se utiliza para el revestimiento de fachadas y paramentos exteriores, patios de luces, fachadas de cal, soportes con pinturas al cemento, superficies verticales en las que se requiera una buena resistencia al agua.

Características Técnicas:

Composición	copolímeros y siloxanos
Densidad	1,48 kg/lit
Seco para repintar	24 horas
Tiempo de secado	2 horas

Propiedades y ventajas:

* IMPERMEABLE AL AGUA DE LLUVIA * PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DEL SOPORTE * FACIL APLICACIÓN * NO SALPICA NI GOTEA * BUENA ADHERENCIA SOBRE DIVERSOS SOPORTES * ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE * INSAPONIFICABLE *

Preparación de la superficie:

El soporte de aplicación debe estar limpio, seco, libre de polvo o partículas sueltas, consistente, sin eflorescencias. Morteros u hormigones deberán tener al menos 28 días de curado.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras la pintura está fresca.

Rendimiento:

4 a 5 m²/lit en dos manos

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Aplicar una primera mano diluida un 10 % en agua aproximadamente.
- Dejar secar y aplicar una segunda mano sin diluir.
- La temperatura adecuada para la aplicación es de 5 a 35°C
- No aplicar si se prevén lluvias.
- No aplicar con viento fuerte, ni con superficies muy calientas o expuestas al sol.

Presentación:

Se suministra en envases de:

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es