

**Descripción:**

Oxisup es un producto líquido basado en sustancias activantes que dejan efecto óxido en superficies de hormigón.

**Aplicaciones:**

En diversas superficies de hormigón en las que se quiera obtener un efecto similar óxido.

**Características Técnicas:**

Aspecto líquido

**Propiedades y ventajas:**

\* FACILIDAD DE USO \* PROPIEDADES ESTÉTICAS \*

**Preparación de la superficie:**

El soporte debe estar limpio y seco.

**Limpieza de las Herramientas:**

Las herramientas se limpian con agua abundante.

**Rendimiento:**

5 m<sup>2</sup>/lt según absorción del soporte

**Modo de Aplicación:**

- Aplicar una mano bien estirada con brocha o rodillo.
- El hormigón debe tener el poro abierto y no tener otros revestimientos, pinturas, barnices, etc.

**Presentación:**

Se suministra en envases de:

1 L

**Almacenamiento:**

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es