

Descripción:

Pasta de rayar transpirable para interiores y exteriores a base de resinas de silicato y cargas granulométricas seleccionadas. Actúa como revestimiento de gran efecto decorativo.

Aplicaciones:

Revestimiento de fachadas, patios de luces, cajas de escaleras, tanto en interiores como en exteriores.

Propiedades y ventajas:

* GRAN DURABILIDAD * TRANSPIRABLE * RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO * RESISTENCIA A LA RADIACION UV *

Características Técnicas:

Aspecto	mate texturado
Densidad	1,7 a 1,8 kg/lt
Seco totalmente	3 días a 20°C
Viscosidad	48.000 +/- 16.000 mPas.s

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, sin grasas, aceites, partículas sueltas o cualquier sustancia que perjudique la adherencia. Morteros y hormigones deben tener un curado mínimo de 28 días.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

2,5 a 3 kg/m²

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar adecuadamente el producto removiéndolo manual o mecánicamente con batidora eléctrica de bajas revoluciones de 300 a 500 rpm
- Aplicar una capa de imprimación Imprilais al Silicato mediante brocha o rodillo y dejar secar completamente
- Aplicar con llana de acero inoxidable y luego una vez extendido el producto cuando empiece a secar pasar la llana de plástico para obtener el efecto deseado.
- Los soportes de aplicación tienen que estar limpios, sin pinturas anteriores, con más de 28 días de curado, secos, firmes, consistentes.
- No aplicar en previsión de lluvias, con vientos fuertes, o con cualquier condición meteorológica adversa.

Presentación:

Se suministra en envases de:

25 Kg

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales bien cerrados. Almacenado en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es