

Descripción:

Pintura asfáltica basada en una disolución de betún modificado y cargas minerales.

Aplicaciones:

Lastois IN 2 se utiliza en impermeabilizaciones como imprimación de telas asfálticas, como protección de superficies de metálicas y madera en contacto con tierra o con agua, Protección de elementos de hormigón, estructuras enterradas en obra civil. Protección de paredes, muros de hormigón, ladrillo, mampostería, superficies que tengan cierta porosidad para permitir la penetración y adherencia del producto, formación de barreras de vapor, etc.

Propiedades y ventajas:

* ESTABLE EN INMERSION EN AGUA * ALTA DURABILIDAD * FLEXIBILIDAD * BUENA ADHERENCIA EN DIVERSOS SOPORTES *

Características Técnicas:

Aspecto	Pintura mate
Color/es	Negruzco
Contenido en solidos	> 55%
Densidad	1,08 kg/lit
Seco al tacto	1/2 hora a 20°C para capas de 0,15 kg/m2
Seco para repintar	3 horas a 20°C para capas de 0,15 kg/m2
Viscosidad	130 mPas (Brookfield)

Preparación de la superficie:

Las superficies deben estar secas y limpias, libres de grasas o aceites, o cualquier sustancia que perjudique la adherencia.

Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas utilizadas pueden limpiarse con disolvente.

Rendimiento:

0,25 kg/m2 imprimación, 0,5 kg/m2 mano protección

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de aplicar
- Se aplica con brocha, rodillo o pistola

Uso como imprimación: Aplicar una mano algo diluída (10 al 30% con Disoluais según aplicación)

Uso como impermeabilización: Aplicar varias manos cruzadas dejando secar bien entre capas. La primera mano puede diluirse de un 10 al 30% y las siguientes según necesidad.

- Lastois IN 2 no debe aplicarse en previsión de lluvias o con temperaturas menores a 0°C.

Presentación:

Se suministra en envases de:

- 4 L
- 22 L
- 200 L

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es