

## Descripción:

Teais Revimpres se presenta en polvo para amasar con resina Aglutais 30-50, formando una lechada fluída de gran adherencia al soporte y acabado muy estético.

## Aplicaciones:

Rehabilitación de pavimentos impresos que se encuentren deteriorados

## Propiedades y ventajas:

- \* FACILIDAD DE APLICACIÓN \* MEJORA LA DURABILIDAD
- \* MEJORA LA ESTÉTICA \* GRAN ADHERENCIA CON EL SOPORTE \*

## Características Técnicas:

Color/es	carta de colores del Durimpres, otros bajo presupuesto
Composición	base cementosa, polímeros y aditivos

## Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, libre de grasas, aceites, partículas sueltas. Si es necesario hacer rellenos y reparaciones las mismas se realizan con Moris, 12 horas antes de la aplicación del producto. Humedecer la superficie antes de la aplicación.

## Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con agua mientras el material está fresco.

## Rendimiento:

1,5 kg por 1 mm y 1 m<sup>2</sup>

## Modo de Aplicación:

- Lavar bien el soporte
- Si hay que hacer reparaciones las mismas se realizan con mortero de reparación Moris
- Humedecer el soporte para la aplicación sin dejar charcos.
- Mezclar el polvo con Aglutais 30-50 en consistencia de lechada. (25 kg polvo + 6 lts Aglutais 30-50)
- Aplicar con llana, espátula o paletina, según necesidad. Y una vez que el producto tiene una consistencia adecuada se reproducen las llagas del pavimento existente, para mantener la estética del mismo.
- La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre 10 y 25°C, evitar la lluvia y el sol.
- El espesor máximo aplicado no debe superar los 10 mm.
- Una vez semifraguado y seco (48 horas en verano) puede mejorarse la estética aplicando Teais Consolidante T30, resina pigmentada que realza y protege los pavimentos impresos.

## Presentación:

Se suministra en envases de:  
bidones

5 L

sacos

25 Kg

## Almacenamiento:

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie almacenados en lugar fresco y seco

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es