



# resimpres renovacion

Resina especial para rehabilitación de pavimentos impresos

Edición: 1 febrero de 2020

Departamento Técnico

## Descripción:

Resimpres Renovación es una resina que se presenta en varios tonos y también incolora, para proteger y mejorar la estética de pavimentos de hormigón impreso. Basada en copolímeros, aditivos y pigmentos resistentes a la intemperie.

## Aplicaciones:

Se utiliza para renovación y mejora estética de pavimentos de hormigón impreso. Y también aporta una protección ante la intemperie y el uso.

## Propiedades y ventajas:

MEJORA CONSIDERABLEMENTE LA ESTÉTICA DEL PAVIMENTO, LO PROTEGE SUPERFICIALMENTE SIN DESNATURALIZARLO

## Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, libre de polvo y partículas. Si se requiere reparaciones las mismas se realizarán previamente con Moris y Aparejo Impres.

## Limpieza de las Herramientas:

Las herramientas se limpian con Disolualis N mientras el producto está fresco.

## Modo de Aplicación:

- Homogeneizar el producto
- Aplicar con brocha o rodillo sobre la superficie bien limpia.
- Una vez seca la primera capa se aplica una segunda capa, espaciadas entre sí.
- En caso de que se trate de una superficie muy absorbente se humedece la superficie antes de la aplicación de la primera mano. Mediante pulverizador y sin llegar a saturar.
- La temperatura ambiente debe estar entre 10 y 25°C, sin sol directo y sin viento.

## Presentación:

Se suministra en envases de:

## Almacenamiento:

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenado en lugar fresco y seco.

## Características Técnicas:

Color/es	Translúcido y una amplia gama de colores
Composición	Resinas y pigmentos translúcidos
Densidad	0,9 kg/lit

## Rendimiento:

4 a 5 m<sup>2</sup>/lit

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es