DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
N. CPR-ES2/0022

1|Código de identificación única del producto-tipo	**TECNOFOAM G-2050**
2|Uso o usos previstos	roducto de espuma rígida de poliuretano proyectado formado in situ para el aislamiento térmico de paredes, techos, techos, falsos techos y suelos.
3|Fabricante	TECNOPOL SISTEMAS, S.L.U. Finlàndia, 33 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona-Spain www.tecnopol.es – t. +34 935682111
4|Sistemas de EVCP	EVCP – Sistema 3
5|Norma armonizada **Organismo notificado**	EN 14315-1:2013 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A/Applus N.0370 CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS N.1722
6|Prestaciones declaradas	

Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego:	Euroclase E
Permeabilidad al agua:	Absorción agua corto plazo por inmersión parcial: ≤0,07 kg/m²
Resistencia térmica:	Véase la tabla de prestaciones
Permeabilidad al vapor de agua:	μ=31
Resistencia a compresión:	CS(10\Y)300
Durabilidad de la reacción al fuego frente al envejecimiento/degradación:	El comportamiento de reacción al fuego no decrece con el tiempo
Durabilidad de la resistencia térmica frente al envejecimiento/degradación:	Véase la tabla de prestaciones
Durabilidad de la resistencia a la compresión frente al envejecimiento/degradación:	La compresión no decrece con el tiempo
Incandescencia continua:	NPD (Prestación No Determinada)

Finlàndia, 33 · 08520 Les Franqueses del Vallès · Barcelona (Spain)
(+34) 93 568 21 11 · info@tecnopol.es · www.tecnopolgroup.com

TABLA DE PRESTACIONES

Espuma de poliuretano contenido celda cerrada CCC2 sin recubrimientos o caras abiertas a la difusión.

Espesor total	Conductividad térmica envejecida W/m-K	Resistencia térmica R=m^2 ·K/W
30mm	0,033	0,90
35mm	0,033	1,10
40mm	0,033	1,20
45mm	0,033	1,40
50mm	0,033	1,50
55mm	0,033	1,70
60mm	0,033	1,80
65mm	0,033	2,00
70mm	0,033	2,10
75mm	0,033	2,30
80mm	0,033	2,40
85mm	0,033	2,60
90mm	0,033	2,70
95mm	0,033	2,90
100mm	0,033	3,00
105mm	0,033	3,20
110mm	0,033	3,35
115mm	0,033	3,50
120mm	0,033	3,60
125mm	0,033	3,80
130mm	0,033	3,95
135mm	0,033	4,00
140mm	0,033	4,25
145mm	0,033	4,50
150mm	0,033	4,60
155mm	0,033	4,70
160mm	0,033	4,90
165mm	0,033	5,00
170mm	0,033	5,20
175mm	0,033	5,30
180mm	0,033	5,50

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

Finlàndia, 33 · 08520 Les Franqueses del Vallès · Barcelona (Spain)
(+34) 93 568 21 11 · info@tecnopol.es · www.tecnopolgroup.com

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: **David Pont – *Technical Service Manager***



Les Franqueses del Vallès,

01/10/2023

Información REACH: la información referida al artículo 31 o, en su caso, al artículo 33 del Reglamento REACH (CE) nº 1907/2006 y las siguientes modificaciones se indican en la Ficha de Seguridad que Tecnopol Sistemas S.L.U. pone a disposición en el sitio web junto con esta Declaración de rendimiento actual.

DdP en formato Pdf de acceso público en el web de Tecnopol.

Revisión 0 notas:	*Primera edición*
Revisión 1:	*Actualización de tests según EN 14315 y reacción al fuego según EN 13501*
Revisión 2:	*Actualización información*
Revisión 2:	*Actualización información(conductivity)*

Finlàndia, 33 · 08520 Les Franqueses del Vallès · Barcelona (Spain)
(+34) 93 568 21 11 · info@tecnopol.es · www.tecnopolgroup.com

CE 1722, 0370	**TECNOPOL SISTEMAS, S.L.U., Finlàndia, 33 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona-Spain – www.tecnopol.es**

20

CPR-ES2/0022

EN 14315-1:2013

TECNOFOAM G-2050

Producto de espuma rígida de poliuretano proyectado formado in situ para el aislamiento térmico de paredes, techos, techos, falsos techos y suelos

Reacción al fuego:	Euroclase E
Permeabilidad al agua:	Absorción agua corto plazo por inmersión parcial: ≤0,07 kg/m²
Resistencia térmica:	Véase la tabla de prestaciones
Permeabilidad al vapor de agua:	μ=31
Resistencia a compresión:	CS(10\Y)300
Durabilidad de la reacción al fuego frente al envejecimiento/degradación:	El comportamiento de reacción al fuego no decrece con el tiempo
Durabilidad de la resistencia térmica frente al envejecimiento/degradación:	Véase la tabla de prestaciones
Durabilidad de la resistencia a la compresión frente al envejecimiento/degradación:	La compresión no decrece con el tiempo
Incandescencia continua:	NPD (Prestación No Determinada)

Nota:

TECNOPOL SISTEMAS S.L.U. proporciona este anexo, junto con la DdP para facilitar la consulta del marcado CE para los clientes internacionales. El marcado que se muestra aquí puede diferir del impreso en el envase o los documentos de acompañamiento debido a:

- Los valores NPD (Prestación No Determinada) pueden ser omitidos por la marca CE,
- Adaptaciones gráficas en relación al espacio disponible y medios de impresión utilizados,
- Utilización de un idioma diferente (el mismo embalaje se puede utilizar en muchos países),
- Producto ya en stock en el momento de la actualización del marcado,
- Errores de impresión.

Finlàndia, 33 · 08520 Les Franqueses del Vallès · Barcelona (Spain)
(+34) 93 568 21 11 · info@tecnopol.es · www.tecnopolgroup.com