DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
N. CPR- ES2/0013

1|Código de identificación única del producto-tipo	**TECNOFOAM G-2008 PLUS** Exento de gases fluorados (Reglamento europeo 517/2014) PU EN 14315-1-CCC1-CT4(23)-GT8(23)-TFT12(23)-FRB8(23)-W0,5-MU3
2|Uso o usos previstos	ThIB – Aislamiento térmico- Sistema de espuma rígida de poliuretano aplicada in situ por proyección
3|Fabricante	TECNOPOL SISTEMAS, S.L.U. Finlàndia, 33 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona-Spain www.tecnopol.es – t. +34 935682111
4|Sistemas de EVCP	EVCP – Sistema 3
5|Norma armonizada **Organismo notificado**	EN 14315-1:2013 El organismo notificado LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A/Applus N.0370 realizó los ensayos de reacción al fuego declarados bajo un sistema EVCP 3 El organismo notificado CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS N.1722 realizó los ensayos para todas las características.
6|Prestaciones declaradas	

Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego:	Euroclase E
Permeabilidad al agua:	Absorción agua corto plazo por inmersión parcial: ≤0,5 Kg/m²
Resistencia térmica:	Véase la tabla de prestaciones
Permeabilidad al vapor de agua:	μ=3
Resistencia a compresión:	NPD (Prestación No Determinada)
Durabilidad de la reacción al fuego frente al envejecimiento/degradación:	El comportamiento de reacción al fuego no decrece con el tiempo
Durabilidad de la resistencia térmica frente al envejecimiento/degradación:	Véase la tabla de prestaciones
Durabilidad de la resistencia a la compresión frente al envejecimiento/degradación:	La compresión no decrece con el tiempo
Incandescencia continua:	NPD (Prestación No Determinada)

7|Information REACH	la información referida al Artículo 31 o, según corresponda, al Artículo 33 del Reglamento REACH (CE) no. 1907/2006 y las enmiendas siguientes se indican en la hoja de datos de seguridad que TECNOPOL pone a disposición en el sitio web junto con esta Declaración de rendimiento actual

Finlàndia, 33 · 08520 Les Franqueses del Vallès · Barcelona (Spain)
(+34) 93 568 21 11 · info@tecnopol.es · www.tecnopolgroup.com

TABLA DE PRESTACIONES

Espuma de poliuretano contenido celda cerrada CCC1 sin recubrimientos o caras abiertas a la difusión.

Espesor total	Conductividad térmica envejecida W/m·K	Resistencia térmica R=m^2 ·K/W
30mm	0,038	0,80
35mm	0,038	0,90
40mm	0,038	1,05
45mm	0,038	1,20
50mm	0,038	1,30
55mm	0,038	1,45
60mm	0,038	1,60
65mm	0,038	1,70
70mm	0,038	1,85
75mm	0,038	1,95
80mm	0,038	2,10
85mm	0,038	2,25
90mm	0,038	2,35
95mm	0,038	2,50
100mm	0,038	2,65
105mm	0,038	2,75
110mm	0,038	2,90
115mm	0,038	3,00
120mm	0,038	3,15
125mm	0,038	3,30
130mm	0,038	3,40
135mm	0,038	3,55
140mm	0,038	3,70
145mm	0,038	3,80
150mm	0,038	3,95
155mm	0,038	4,10
160mm	0,038	4,20
165mm	0,038	4,35
170mm	0,038	4,45
175mm	0,038	4,60
180mm	0,038	4,70
185mm	0,038	4,85
190mm	0,038	5,00
195mm	0,038	5,15
200mm	0,038	5,25
250mm	0,038	6,60
300mm	0,038	7,90

Finlàndia, 33 · 08520 Les Franqueses del Vallès · Barcelona (Spain)
(+34) 93 568 21 11 · info@tecnopol.es · www.tecnopolgroup.com

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: **David Pont – *Technical Service Manager***

Les Franqueses del Vallès,

01/02/2023



DdP en formato Pdf de acceso público en el web de Tecnopol.

Revisión 0 notas:	*Primera edición*

Finlàndia, 33 · 08520 Les Franqueses del Vallès · Barcelona (Spain)
(+34) 93 568 21 11 · info@tecnopol.es · www.tecnopolgroup.com

CE 1722, 0370	**TECNOPOL SISTEMAS, S.L.U., Finlàndia, 33 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona-Spain – www.tecnopol.es**
21 **CPR-ES2/0013** **EN 14315-1:2013** **TECNOFOAM G-2008 PLUS** ThIB – Aislamiento térmico- Sistema de espuma rígida de poliuretano aplicada in situ por proyección	
Reacción al fuego:	Euroclase E
Permeabilidad al agua:	Absorción agua corto plazo por inmersión parcial: ≤0,5 Kg/m²
Resistencia térmica:	Véase la tabla de prestaciones
Permeabilidad al vapor de agua:	μ=3
Resistencia a compresión:	NPD (Prestación No Determinada)
Durabilidad de la reacción al fuego frente al envejecimiento/degradación:	El comportamiento de reacción al fuego no decrece con el tiempo
Durabilidad de la resistencia térmica frente al envejecimiento/degradación:	Véase la tabla de prestaciones
Durabilidad de la resistencia a la compresión frente al envejecimiento/degradación:	La compresión no decrece con el tiempo
Incandescencia continua:	NPD (Prestación No Determinada)

Nota:

TECNOPOL SISTEMAS S.L.U. proporciona este anexo, junto con la DdP para facilitar la consulta del marcado CE para los clientes internacionales. El marcado que se muestra aquí puede diferir del impreso en el envase o los documentos de acompañamiento debido a:

- Adaptaciones gráficas en relación al espacio disponible y medios de impresión utilizados,
- Utilización de un idioma diferente (el mismo embalaje se puede utilizar en muchos países),
- Producto ya en stock en el momento de la actualización del marcado,
- Errores de impresión.

Finlàndia, 33 · 08520 Les Franqueses del Vallès · Barcelona (Spain)
(+34) 93 568 21 11 · info@tecnopol.es · www.tecnopolgroup.com