

pavimentoGranoMedio

El pavimento de grano medio es un compuesto de cemento, granos triturados (15 a 20 mm) y polvo de marmol, ideal para el revestimiento de todo tipo de suelos. Los componentes del mismo, son de la máxima calidad exigible, cumpliendo las funciones para el solado, tanto de viviendas como de plantas industriales.



1



2



3




4



5



6




REF: AL-NG




REF: 1001



REF: 1004



REF: 1006




REF: 65




REF: 350



REF: AL-234



REF: 1002



REF: 1005



REFERENCIA
40x40
REF: AL-NG.
REF: AL-234.
REF: 65.
REF: 350.
REF: 1001.
REF: 1002.
REF: 1004.
REF: 1005.
REF: 1006.

TIPO
Baldosa Pulida de grano medio.

USO PREVISTO
Interior de edificios.


COLORES
Múltiples y variados.

COMPLEMENTOS
Disponibles sacos de rejunteo del mismo color que el pavimento.

PROPIEDADES	FLEXIÓN	CARGA DE ROTURA	DESGASTE	ABSORCIÓN
Baldosas 40x40x4. [UNE-EN 13748-1]	Clase BL III $X_i > 4.0 / X_4 > 5.0$ Mpa	Satisfactorio $X_{i \geq} 3.0$ KN	Satisf. $X_i \leq 25$ mm	Abs.Total: $X_i < 8\%$

FORMATOS

BALDOSAS



40x40x4

PELDAÑOS



tipo italiano



ángulo recto



dos piezas



dos piezas con bocel

RODAPIES




Rodapie 40x7




Rodapie 40x7 biselado

ZANQUINES




zanquín recto



zanquín dos piezas con bocel



zanquín italiano



zanquín dos piezas

La fabricación de peldaños rodapiés y zanquines estará supeditada a un pedido previo y la fabricación se realizará a medida.
Estos elementos tienen idénticos acabados que el pavimento.

FOTO 1: Acceso a viviendas VPO en Liencres. Cantabria. Pavimento interior de grano medio de ref. 1004.

FOTO 2: Pavimento interior de grano medio de ref. 1005-H utilizado en 89 viviendas de protección oficial en Zaragoza.

FOTO 3: Colegio Virgen de Valencia en Renedo de Piélagos. Cantabria. Pavimento interior de grano medio de ref. 350.

FOTO 4: Peldaños en dos piezas y zanquines interior grano medio ref. 1002 para la construcción de 96 viviendas de protección oficial en Miribillas, Vizcaya.

FOTO 5: Detalle de escaleras. Pav. interior de grano medio de ref. 1006.

FOTO 6: Peldaños en una pieza, ángulo recto y zanquines utilizados para viviendas en Soria. Ref. 350.