

## Descripción

Imprimación acrílica con buen poder cubriente para sellar y consolidar superficies de interior y exterior que presenten elevada porosidad o pulverulencia. Su uso facilita la aplicación y mejora la adherencia de pinturas y revestimientos, evitando variaciones en el acabado final por diferencias de absorción. Resistente a los álcalis.



Alta cubrición



Excelente adherencia



Gran blancura

## Datos técnicos

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Naturaleza                          | Vinil Versatato                         |
| Acabado                             | Mate                                    |
| Color (UNE EN ISO 11664-4)          | Blanco                                  |
| Densidad (UNE EN ISO 2811-1)        | 1,62 - 1,66 Kg/l                        |
| Rendimiento (UNE 48282)             | 6 - 9 m <sup>2</sup> /l                 |
| Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)   | 30 - 60 minutos                         |
| Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283) | 6 - 8 horas                             |
| Métodos de Aplicación               | Brocha, rodillo y airless               |
| Diluyente                           | Agua                                    |
| Condiciones de Aplicación, HR<80%   | +10 °C - +30 °C                         |
| Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3) | 46 - 47 %                               |
| COV (UNE EN ISO 11890-2)            | 2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV 20 g/l |
| Presentación                        | 15 l y 4 l                              |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, tejido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase manualmente o con agitadora de baja velocidad. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes. Un buen diagnóstico y preparación del soporte son fundamentales para la obtención de los mejores resultados.

### SUPERFICIES NO PREPARADAS:

*En superficies en buen estado:* aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

*Sobre superficies en mal estado:* sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

### Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

**Gestión de residuos:** Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2019-05

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.