MULTISPLIT INVERTER

SISTEMAS INVERTER MULTISPLIT

De 2 a 5 estancias con un producto de alta eficiencia.

Una unidad exterior puede conectarse con hasta cinco unidades interiores.

Amplia variedad de unidades interiores: de pared, cassettes, de conducto y de consola.

Compresor Twin-Rotary DC en toda la gama.

Amplio rango de funcionamiento: hasta -20°C en modo calefacción y hasta +46°C en modo refrigeración.

Hasta 80 metros de conexiones frigoríficas para cualquier tipo de instalación.

Gama completa disponible con R32.

AHORRO DE ESPACIO Y MÁS SILENCIOSO

Las unidades exteriores de los sistemas inverter multisplit de Toshiba son ligeras y compactas. Una unidad exterior ocupa poco espacio en una pared o jardín. Mantiene despejado el exterior de los edificios y ofrece un funcionamiento con bajos niveles de ruido

UNIDADES INTERIORES



DAISEIKAI
HAORI
SHORAI CURVE
SEIYA2

SEIYA+ CONNECT
SILVERSTONE
CASSETTE SLIM
CONDUCTO
BAJA SILUETA

UNIDADES EXTERIORES



UE 550 mm
RAS-2M10G3AVG-E
RAS-2M14G3AVG-E

UE 630 mm
RAS-2M18G3AVG-E
RAS-3M18G3AVG-E

UE 890 mm
RAS-3M26G3AVG-E
RAS-4M27G3AVG-E
RAS-5M34G3AVG-E

CONTROLES



Controles remotos inalámbricos



Control remoto opcional con programación semanal



Control remoto por cable (unidades conducto)



Control Wifi para SEIYA2 y SILVERSTONE

RESIDENCIAL MULTISPLIT
ELIGE TU SISTEMA

SELECTOR MULTISPLIT

■ : Tamaños disponibles de unidades interiores

	UNIDADES INTERIORES MULTISPLIT						
Tamaño de la unidad interior	07	10	13	16	18	22	24
Capacidad de refrigeración de las unidades interiores	2 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,5 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,0 kW
DAISEIKAI X RAS-B****KVPG-E		■	■		■		
HAROI RAS-B**N4KVSG-E	■	■	■	■			
SHORAI CURVE RAS-B**P2KVSG-E RAS-B**P2KVSGB-E	■	■	■	■	■	■	■
SEIYA+ CONNECT RAS-**S4KVG-E	■	■	■	■	■		■
SEIYA2 RAS-**B2KVG-E2	■	■	■	■	■		■
SILVERSTONE RAS-B**U2FVG-E1	■	■	■		■		
Cassette Slim RAS-M**S4MUVG-E		■	■	■			
Conducto baja silueta RAS-M**U2DVG-E	■	■	■	■		■	■
Cassette de 1 vía RAS-M**G3YVG-E	■	■	■	■	■		■

	UNIDADES EXTERIORES MULTISPLIT						
Tamaño de la unidad exterior	07	10	13	16	18	22	24
Capacidad de refrigeración de las unidades exteriores	2 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,5 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,0 kW
2 estancias, R32 RAS-2M10G3AVG-E **Capacidad de refrigeración CDU: 3,3 kW**	■	■					
2 estancias, R32 RAS-2M14G3AVG-E **Capacidad de refrigeración CDU: 4,0 kW**	■	■	■				
2 estancias, R32 RAS-2M18G3AVG-E **Capacidad de refrigeración CDU: 5,2 kW**	■	■	■	■			
3 estancias, R32 RAS-3M18G3AVG-E **Capacidad de refrigeración CDU: 5,2 kW**	■	■	■	■			
3 estancias, R32 RAS-3M26G3AVG-E **Capacidad de refrigeración CDU: 7,5 kW**	■	■	■	■	■	■	■
4 estancias, R32 RAS-4M27G3AVG-E **Capacidad de refrigeración CDU: 8,0 kW**	■	■	■	■	■	■	■
5 estancias, R32 RAS-5M34G3AVG-E **Capacidad de refrigeración CDU: 10,0 kW**	■	■	■	■	■	■	■

■ : Compatibilidad de los tamaños de las unidades interiores con las unidades exteriores.

UNIDADES EXTERIORES
CARACTERÍSTICAS

DOCUMENTACIÓN

UNIDADES EXTERIORES

Unidad exterior			Multisplit 2 estancias	Multisplit 2 estancias	Multisplit 2 estancias	Multisplit 3 estancias	Multisplit 3 estancias	Multisplit 4 estancias	Multisplit 5 estancias
			RAS-2M10G3AVG-E	RAS-2M14G3AVG-E	RAS-2M18G3AVG-E	RAS-3M18G3AVG-E	RAS-3M26G3AVG-E	RAS-4M27G3AVG-E	RAS-5M34G3AVG-E1
Capacidad en refrigeración	**kW**	**C**	**3,30**	**4,00**	**5,20**	**5,20**	**7,00**	**8,00**	**10,00**
Rango de refrigeración (mín. - máx.)	kW	C.	(1,20 - 4,10)	(1,50 - 4,90)	(1,60 - 6,50)	(2,00 - 7,50)	(2,00 - 9,00)	(2,00 - 10,00)	(2,50 - 11,50)
Consumo nominal	kW	C.	0,67	0,85	1,20	1,00	1,75	1,90	2,60
EER	W/W	C.	4,93	4,71	4,33	5,20	4,00	4,21	3,85
SEER		**C.**	**8,60**	**8,70**	**8,70**	**8,60**	**8,50**	**8,30**	**7,20**
Clase de eficiencia energética		**C.**	**A+++**	**A+++**	**A+++**	**A+++**	**A+++**	**A++**	**A++**
Capacidad en calefacción	**kW**	**H**	**4,00**	**4,40**	**5,60**	**6,80**	**8,70**	**9,00**	**12,00**
Rango de calefacción (mín. - máx.)	kW	H.	(1,00 - 4,90)	(1,00 - 5,20)	(1,30 - 8,20)	(1,90 - 8,30)	(2,00 - 11,50)	(2,00 - 12,00)	(2,20 - 14,20)
Consumo nominal	kW	H.	0,85	0,90	1,14	1,45	2,00	1,90	2,80
COP	W/W	H.	4,71	4,89	4,91	4,59	4,35	4,74	4,29
SCOP		**H(A)**	**4,7**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,6**	**4,5**	**4,3**
Clase de eficiencia energética		**H(A)**	**A++**	**A++**	**A++**	**A++**	**A++**	**A+**	**A+**

Unidad exterior			RAS-2M10G3AVG-E	RAS-2M14G3AVG-E	RAS-2M18G3AVG-E	RAS-3M18G3AVG-E	RAS-3M26G3AVG-E	RAS-4M27G3AVG-E	RAS-5M34G3AVG-E1
Caudal de aire (alto)	m^3/h	C	2100	1800	2600	2600	3400	3400	3700
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	C	60	59	61	61	62	63	65
Nivel de presión sonora (alto)	dB(A)	C	47	46	48	48	49	50	52
Nivel de presión sonora (Silent CDU#2)	dB(A)	C	43	41	45	45	43	44	45
Rango de operación	°C	C	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46
Caudal de aire (alto)	m^3/h	H	2100	2250	2600	2800	3700	3700	4400
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	H	64	65	63	65	66	67	69
Nivel de presión sonora (alto)	dB(A)	H	51	52	50	52	53	54	56
Nivel de presión sonora (Silent CDU#2)	dB(A)	H	46	46	44	46	45	45	47
Rango de operación	°C	H	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24
Dimensiones (al x an x pr)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Peso	kg		31	35	43	44	67	68	68
Tipo de compresor			DC Single Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Conexiones (gas)			**2 x 3/8"**	**2 x 3/8"**	**2 x 3/8"**	**2x 3/8" + 1x 1/2"**	**1x 3/8" + 2x 1/2"**	**2x 3/8" + 2x 1/2"**	**3x 3/8" + 2x 1/2"**
Conexiones (líquido)			**2 x 1/4"**	**2 x 1/4"**	**2 x 1/4"**	**3 x 1/4"**	**3 x 1/4"**	**4 x 1/4"**	**5 x 1/4"**
Mínima longitud de tubería	m		2	2	2	2	2	2	2
Máxima longitud de tubería por unidad	m		15	20	20	25	25	25	25
Máxima longitud de tubería total	**m**		**20**	**30**	**30**	**50**	**70**	**70**	**80**
Máxima diferencia de altura	m		10	10	10	10	15	15	15
Longitud de tubería precargada	m		20	30	30	50	40	40	40
Carga de refrigerante (R32)	kg		0,80	0,95	1,20	1,25	1,90	2,05	2,39
Refrigerante adicional	g/m		—	—	—	—	20	20	20
Toneladas de CO_2 equivalentes	TCO_2eq		0,54	0,65	0,82	0,85	1,29	1,39	1,63
Potencial de calentamiento atmosférico			675	675	675	675	675	676	675
Alimentación	V-ph-Hz					220-240/1/50			
Corriente máxima (MCA)	A		9,50	10,50	11,50	11,90	16,10	17,50	19,00
Valor nominal del disyuntor (MOCP)	A		15	15	20	20	25	25	25
Cable de fuente de alimentación	mm^2	*	1,50	1,50	2,00	2,00	3,50	4,00	4,00
Cable de conexión	mm^2	*	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

C: Refrigeración H: Calefacción H(A): Calefacción clima medio *H07RN-F o 60245 IEC66

UNIDADES INTERIORES

DAISEIKAI X WHITE



- Ionizador de plasma
- **Magic Coil®**
- Filtro Ultra Pure®
- Sensor de movimiento
- WiFi incluido

Unidad interior			RAS-B10S4KVPG-E	RAS-B13S4KVPG-E	RAS-B18S4KVPG-E
Capacidad en refrigeración	**kW**	**C**	**2,50**	**3,50**	**5,00**
Caudal de aire (alto)	m³/h	C	700	750	800
Caudal de aire (bajo)	m³/h	C	300	330	350
Nivel de presión sonora (alto/quiet)	dB(A)	C	40/19	41/20	44/22
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	C	53	54	57
Capacidad en calefacción	**kW**	**H**	**3,20**	**4,00**	**6,00**
Caudal de aire (alto)	m³/h	H	750	800	740
Caudal de aire (bajo)	m³/h	H	330	360	380
Nivel de presión sonora (alto/quiet)	dB(A)	H	41/19	42/20	45/22
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	H	54	55	58
Dimensiones (al x an x pr)	mm		293 x 930 x 255	293 x 930 x 255	293 x 930 x 255
Peso (White/Wood)	kg		14/16	14/16	14/16
Conexiones (gas-líquido)			**3/8" - 1/4"**	**3/8" - 1/4"**	**1/2" - 1/4"**
Control remoto incluido				WH-UD02UE / WH-UD01UE	
Filtro				Filtro Ultra Fresh	

DAISEIKAI X WOOD



- Diseño de madera natural certificada PEFC
- Ionizador de plasma
- **Magic Coil®**
- Filtro Ultra Pure®
- Sensor de movimiento
- WiFi incluido

Unidad interior			RAS-B10S4KVDG-E	RAS-B13S4KVDG-E	RAS-B18S4KVDG-E
Capacidad en refrigeración	**kW**	**C**	**2,50**	**3,50**	**5,00**
Caudal de aire (alto)	m³/h	C	700	750	800
Caudal de aire (bajo)	m³/h	C	300	330	350
Nivel de presión sonora (alto/quiet)	dB(A)	C	40/19	41/20	44/22
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	C	53	54	57
Capacidad en calefacción	**kW**	**H**	**3,20**	**4,00**	**6,00**
Caudal de aire (alto)	m³/h	H	750	800	740
Caudal de aire (bajo)	m³/h	H	330	360	380
Nivel de presión sonora (alto/quiet)	dB(A)	H	41/19	42/20	45/22
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	H	54	55	58
Dimensiones (al x an x pr)	mm		293 x 940 x 257	293 x 940 x 257	293 x 940 x 257
Peso (White/Wood)	kg		14/16	14/16	14/16
Conexiones (gas-líquido)			**3/8" - 1/4"**	**3/8" - 1/4"**	**1/2" - 1/4"**
Control remoto incluido				WH-UD02UE / WH-UD01UE	
Filtro				Filtro Ultra Fresh	

RESIDENCIAL MULTISPLIT

UNIDADES INTERIORES

SHORAI CURVE



- Sistema de difusión de aire HADA.
- Control Wifi incluido.
- **Magic Coil®**.
- Filtros Ultra Pure®
- Ionizador de plasma.

Unidad interior			RAS-B07P2KVSG(B)-E	RAS-B10P2KVSG(B)-E	RAS-B13P2KVSG(B)-E	RAS-B16P2KVSG(B)-E	RAS-B18P2KVSG(B)-E	RAS-B22P2KVSG(B)-E	RAS-B24P2KVSG(B)-E
Capacidad en refrigeración	**kW**	**C**	**2,00**	**2,50**	**3,50**	**4,60**	**5,00**	**6,10**	**7,00**
Caudal de aire (alto)	m³/h	C	640	680	690	710	980	1070	100
Caudal de aire (bajo)	m³/h	C	310	10	320	340	590	640	640
Nivel de presión sonora (alto/quiet)	dB(A)	C	41/19	41/19	43/19	44/22	44/26	46/27	47/28
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	C	53	54	56	57	57	59	60
Capacidad en calefacción	**kW**	**H**	**2,50**	**3,20**	**4,20**	**5,50**	**6,00**	**7,00**	**8,00**
Caudal de aire (alto)	m³/h	H	640	680	730	720	980	1.040	1.120
Caudal de aire (bajo)	m³/h	H	320	320	320	340	590	640	720
Nivel de presión sonora (alto/quiet)	dB(A)	H	40/19	40/19	43/19	44/22	44/26	46/27	48/28
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	H	53	53	56	57	57	59	61
Dimensiones (al x an x pr)	mm		293x822x226	293x822x226	293x822x226	293x822x226	320x1076x248	320x1076x248	320x1076x248
Peso	kg		11	11	11	11	14	14	15
Conexiones (gas-líquido)			**3/8" - 1/4"**	**3/8" - 1/4"**	**3/8" - 1/4"**	**1/2" - 1/4"**	**1/2" - 1/4"**	**1/2" - 1/4"**	**1/2" - 1/4"**
Control remoto (blanco/negro) incluido			WH-UE08UE WH-UE07UE	WH-UE08UE WH-UE07UE	WH-UE08UE WH-UE07UE	WH-UE08UE WH-UE07UE	WH-UE08UE WH-UE07UE	WH-UE08UE WH-UE07UE	WH-UE08UE WH-UE07UE
Filtro						Filtro Ultra Pure			

HAORI



- Revestimiento de tela gris claro y oscuro incluidos
- Otros revestimientos de tela opcionales
- Ionizador de plasma
- **Magic Coil®**
- Filtro Ultra Pure®
- WiFi incluido

Unidad interior			RAS-M07N4KVRG-E	RAS-B10N4KVRG-E2	RAS-B13N4KVRG-E1	RAS-B16N4KVRG-E1
Capacidad en refrigeración	**kW**	**C**	**2,00**	**2,50**	**3,50**	**4,60**
Caudal de aire (alto)	m³/h	C	600	600	670	690
Caudal de aire (bajo)	m³/h	C	300	300	320	340
Nivel de presión sonora (alto/quiet)	dB(A)	C	41/19	41/19	43/19	45/21
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	C	54	54	56	58
Capacidad en calefacción	**kW**	**H**	**2,50**	**3,20**	**4,20**	**5,50**
Caudal de aire (alto)	m³/h	H	610	610	680	730
Caudal de aire (bajo)	m³/h	H	300	300	320	360
Nivel de presión sonora (alto/quiet)	dB(A)	H	41/19	41/19	43/19	45/22
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	H	54	54	56	58
Dimensiones (al x an x pr)	mm		300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Peso	kg		11	11	11	12
Conexiones (gas-líquido)			**3/8" - 1/4"**	**3/8" - 1/4"**	**3/8" - 1/4"**	**1/2" - 1/4"**
Control remoto incluido				WH-UA01UE		
Filtro				Filtro Ultra Pure Toshiba Plasma Ionizer		

RESIDENCIAL MULTISPLIT
UNIDADES INTERIORES

SEIYA+ CONNECT



- Modo Quiet. Sistema ultra-silencioso de solo 19 dBA
- Control Wi-Fi incluido
- **Magic Coil®**
- Filtros Ultra Fresh®
- Mando inalámbrico cableable

Unidad interior			RAS-B07S4KVG-E	RAS-B10S4KVG-E	RAS-B13S4KVG-E	RAS-B16S4KVG-E	RAS-B18S4KVG-E	RAS-B24S4KVG-E
Capacidad en refrigeración	**kW**	**C**	**2,0**	**2,5**	**3,5**	**4,5**	**5,0**	**7,0**
Caudal de aire (alto)	m³/h	C	500	510	540	750	790	1070
Caudal de aire (bajo)	m³/h	C	209	230	250	330	480	660
Nivel de presión sonora (alto/quiet)	dB(A)	C	38/19	39/19	41/20	43/21	47/26	48/29
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	C	51	52	54	56	60	61
Capacidad en calefacción	**kW**	**H**	**2,5**	**3,2**	**4,2**	**5,0**	**6,0**	**8,0**
Caudal de aire (alto)	m³/h	H	500	510	560	760	840	860
Caudal de aire (bajo)	m³/h	H	209	230	271	340	500	730
Nivel de presión sonora (alto/quiet)	dB(A)	H	38/19	39/20	42/20	43/22	48/26	48/29
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	H	51	52	55	56	61	61
Dimensiones (al x an x pr)	mm		288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
Peso	kg		9	9	9	9	9	15
Conexiones (gas-líquido)			**3/8" - 1/4"**	**3/8" - 1/4"**	**3/8" - 1/4"**	**1/2" - 1/4"**	**1/2" - 1/4"**	**1/2" - 1/4"**
Control remoto incluido			WH-TG01NE					
Filtro			Filtro Ultra Fresh					

Precio de lista								
Modelo Seiya+ Connect			**440 €**	**457 €**	**479 €**	**672 €**	**758 €**	**823 €**

C: Refrigeración H: Calefacción Filtro Ultra pure opcional (818F0050)

SEIYA2



- **Magic Coil®**
- WiFi opcional RB-N106S-G

Unidad interior			RAS-B07B2KVG-E2	RAS-B10B2KVG-E2	RAS-B13B2KVG-E2	RAS-B16B2KVG-E2	RAS-B18B2KVG-E2	RAS-B24B2KVG-E2
Capacidad en refrigeración	**m³/h**	**C**	**2,0**	**2,5**	**3,5**	**4,5**	**5,0**	**7,0**
Caudal de aire (alto)	m³/h	C	500	630	660	780	820	1100
Caudal de aire (bajo)	m³/h	C	200	230	230	330	480	660
Nivel de presión sonora (alto/quiet)	dB(A)	C	40/19	42/19	43/20	45/22	47/26	48/29
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	C	53	55	56	58	60	61
Capacidad en calefacción	**m³/h**	**H**	**2,5**	**3,2**	**4,2**	**5,5**	**6,0**	**8,0**
Caudal de aire (alto)	m³/h	H	510	630	630	770	850	880
Caudal de aire (bajo)	m³/h	H	200	230	230	340	500	730
Nivel de presión sonora (alto/quiet)	dB(A)	H	39/19	41/20	42/20	44/23	48/26	48/29
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	H	52	54	55	57	61	61
Dimensiones (al x an x pr)	mm		288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x1050 x 250
Peso	kg		9	9	9	10	10	14
Conexiones (gas-líquido)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Control remoto incluido			WH-TG01NE					

Precio de lista								
Modelo Seiya2			**300 €**	**317 €**	**339 €**	**532 €**	**618 €**	**683 €**

C: Refrigeración H: Calefacción

RESIDENCIAL MULTISPLIT

UNIDADES INTERIORES

SILVERSTONE



- Sistema **bi-flow** de suministro de aire.
- Filtro Toshiba de calidad del aire interior.
- Función de **bloqueo anti-niños** en el panel de visualización de la unidad.
- Control remoto inalámbrico incluido.
- Control wifi y kit de detección de fugas opcionales.

DOCUMENTACIÓN

Unidad interior			RAS-M07J2FVG-E	RAS-B10J2FVG-E1	RAS-B13J2FVG-E1	RAS-B18J2FVG-E1
Capacidad en refrigeración	**kW**	**C**	**2,00**	**2,50**	**3,50**	**5,00**
Caudal de aire (alto)	m³/h	C	490	490	520	600
Caudal de aire (bajo)	m³/h	C	258	250	270	370
Nivel de presión sonora (alto/bajo)	dB(A)	C	39/23	39/23	40/24	46/31
Nivel de potencia sonora (alto/bajo)	dB(A)	C	52/36	52/36	53/37	59/44
Capacidad en calefacción	**kW**	**H**	**2,50**	**3,20**	**4,20**	**6,00**
Caudal de aire (alto)	m³/h	H	490	490	550	660
Caudal de aire (bajo)	m³/h	H	258	250	280	370
Nivel de presión sonora (alto/bajo)	dB(A)	H	39/23	39/23	40/24	47/31
Nivel de potencia sonora (alto/bajo)	dB(A)	H	52/36	52/36	53/37	60/44
Dimensiones (al x an x pr)	mm		600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Peso	kg		16	16	16	16
Conexiones (gas-líquido)			**3/8" - 1/4"**	**3/8" - 1/4"**	**3/8" - 1/4"**	**1/2" - 1/4"**
Control remoto incluido			WH-TA12LE			
Filtro			Filtro IAQ			

Precio de lista					
Modelo Silverstone	**1.125 €**	**1.168 €**	**1.230 €**	**1.559 €**

C: Refrigeración H: Calefacción

CONDUCTO DE BAJA SILUETA



- Unidad compacta, **210mm** de altura y **450mm** de fondo.
- Presión externa estática ajustable.
- **Bomba de condensados** incluida (hasta 350mm de altura).
- Mando por cable RBRWS21E.

DOCUMENTACIÓN

Unidad interior			RAS-M07U2DVG-E	RAS-M10U2DVG-E	RAS-M13U2DVG-E	RAS-M16U2DVG-E	RAS-M22U2DVG-E	RAS-M24U2DVG-E
Capacidad en refrigeración	**kW**	**C**	**2,00**	**2,50**	**3,50**	**4,60**	**6,10**	**7,00**
Caudal de aire (alto)	m³/h	C	570	570	610	780	1000	1060
Caudal de aire (bajo)	m³/h	C	380	380	385	420	740	760
Nivel de presión sonora (alto/bajo)	dB(A)	C	35/27	35/27	37/27	35/24	38/32	39/33
Nivel de potencia sonora (alto/bajo)	dB(A)	C	50/42	50/42	52/42	50/39	53/47	54/48
Capacidad en calefacción	**kW**	**H**	**2,50**	**3,20**	**4,20**	**5,50**	**7,00**	**8,00**
Caudal de aire (alto)	m³/h	H	570	570	610	780	1000	1060
Caudal de aire (bajo)	m³/h	H	380	380	385	450	740	760
Nivel de presión sonora (alto/bajo)	dB(A)	H	35/27	35/27	37/27	35/24	38/32	39/33
Nivel de potencia sonora (alto/bajo)	dB(A)	H	50/42	50/42	52/42	50/40	53/47	54/48
Dimensiones (al x an x pr)	mm		210 x 700 x 450	210 x 700 x 450	210 x 700 x 450	210 x 900 x 450	210 x 1100 x 450	210 x 1100 x 450
Peso	kg		16	16	16	19	22	22
Conexiones (gas-líquido)			**3/8" - 1/4"**	**3/8" - 1/4"**	**3/8" - 1/4"**	**1/2" - 1/4"**	**1/2" - 1/4"**	**1/2" - 1/4"**
Presión estática externa (Std/M1/M2/H)	Pa		10 / 20 / 35 / 45					
Control remoto incluido			43H66001					
Filtro (no incluido)			RNB-CRKM13GDV-E	RNB-CRKM13GDV-E	RNB-CRKM13GDV-E	RNB-CRKM16GDV-E	RNB-CRKM24GDV-E	RNB-CRKM24GDV-E

Precio de lista						
Modelo Conducto de baja silueta	945 €	956 €	969 €	1.028 €	1.300 €	1.324 €
Filtro	132 €	132 €	132 €	148 €	171 €	171 €
Total	**1.077 €**	**1.088 €**	**1.101 €**	**1.176 €**	**1.471 €**	**1.495 €**

C: Refrigeración H: Calefacción

UNIDADES INTERIORES

CASSETTE COMPACTO 60x60



- Rejilla de difusión de aire de 4 vías.
- Dimensiones para techos de **60 x 60** cm.
- Opción de sensor de presencia TCB-SIR41UMP-E.
- Control inalámbrico RBC-AXU31UMP-E.
- **Control** individual de las **lamas**.
- **Bomba de condensados** incluida.
- Wifi opcional BMS-IWF0010UCP-E.

DOCUMENTACIÓN

Unidad interior			RAS-M10S4MUVG-E	RAS-M13S4MUVG-E	RAS-M16S4MUVG-E
Capacidad en refrigeración	**kW**	**C**	**2,50**	**3,50**	**4,50**
Caudal de aire (alto)	m³/h	C	590	620	660
Caudal de aire (bajo)	m³/h	C	420	470	470
Nivel de presión sonora (alto/bajo)	dB(A)	C	37/30	39/33	41/43
Nivel de potencia sonora (alto/bajo)	dB(A)	C	50/43	52/46	54/46
Capacidad en calefacción	**kW**	**H**	**3,20**	**4,00**	**4,50**
Caudal de aire (alto)	m³/h	H	590	620	660
Caudal de aire (bajo)	m³/h	H	430	480	480
Nivel de presión sonora (alto/bajo)	dB(A)	H	37/30	39/33	41/32
Nivel de potencia sonora (alto/bajo)	dB(A)	H	50/43	52/46	54/45
Dimensiones (al x an x pr)	mm		256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575
Peso	kg		16	16	16
Conexiones (gas-líquido)			**3/8" - 1/4"**	**3/8" - 1/4"**	**1/2" - 1/4"**
Panel			RBC-UM21P-E	RBC-UM21P-E	RBC-UM21P-E
Dimensiones (al x an x pr)	mm		12 x 620 x 620	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620
Peso	kg		2,5	2,5	2,5
Filtro				Estándar de larga duración	

Precio de lista			
Modelo Cassette 60x60	1.000 €	1.085 €	1.154 €
Panel (RBC-UM21P-E)	296 €	296 €	296 €
Control (RBC-ASCU32Y-E)	85 €	85 €	85 €
Total	**1.381 €**	**1.466 €**	**1.535 €**

C: Refrigeración H: Calefacción * Compatible con los controles de la gama comercial.

CASSETTE DE 1 VÍA



- 150 mm de altura.
- **Bomba de condensados** incluida.
- Control inalámbrico RBC-AX33UYP-E
- Wifi opcional BMS-IWF0010UCP-E.

DOCUMENTACIÓN

Unidad interior			RAS-M07G3YVG-E	RAS-M10G3YVG-E	RAS-M13G3YVG-E	RAS-M16G3YVG-E	RAS-M18G3YVG-E	RAS-M24G3YVG-E
Capacidad en refrigeración	**kW**	**C**	**2,00**	**2,50**	**3,50**	**4,50**	**5,00**	**7,00**
Caudal de aire (alto)	m³/h	C	500	520	540	750	800	940
Caudal de aire (bajo)	m³/h	C	290	290	290	500	500	600
Nivel de presión sonora (alto/bajo)	dB(A)	C	38/25	39/26	40/26	39/33	40/33	46/37
Nivel de potencia sonora (alto/bajo)	dB(A)	C	51/38	52/39	53/39	52/46	53/46	59/50
Capacidad en calefacción	**kW**	**H**	**2,50**	**3,20**	**4,00**	**5,50**	**6,00**	**8,00**
Caudal de aire (alto)	m³/h	H	500	520	540	750	800	940
Caudal de aire (bajo)	m³/h	H	290	310	310	530	530	630
Nivel de presión sonora (alto/bajo)	dB(A)	H	38/25	39/26	40/26	39/33	40/33	46/37
Nivel de potencia sonora (alto/bajo)	dB(A)	H	51/38	52/39	53/39	52/46	53/46	59/50
Dimensiones (al x an x pr)	mm		150 x 990 x 450	150 x 990 x 450	150 x 990 x 450	150 x 1180 x 450	150 x 1180 x 450	150 x 1180 x 450
Peso	kg		13	14	14	15	15	16
Conexiones (gas-líquido)			**1/2" - 1/4"**	**3/8" - 1/4"**	**3/8" - 1/4"**	**1/2" - 1/4"**	**1/2" - 1/4"**	**1/2" - 1/4"**
Panel			RBC-UY32P-E	RBC-UY32P-E	RBC-UY32P-E	RBC-UY42P-E	RBC-UY42P-E	RBC-UY42P-E
Dimensiones (al x an x pr)	mm		225 x 1190 x 520	225 x 1190 x 520	225 x 1190 x 520	30 x 1410 x 530	30 x 1410 x 530	30 x 1410 x 530
Peso	kg		3	3	3	1	1	1
Filtro					Estándar de larga duración			

Precio de lista						
Modelo Cassette de 1 vía	790 €	824 €	882 €	847 €	991 €	1.110 €
Panel	454 €	454 €	454 €	532 €	532 €	532 €
Control (RBC-ASCU32Y-E)	85 €	85 €	85 €	85 €	85 €	85 €
Total	**1.329 €**	**1.363 €**	**1.421 €**	**1.464 €**	**1.608 €**	**1.727 €**

C: Refrigeración H: Calefacción

■ INTEGRACIÓN EN BMS - TCB-SSRL011UUP-E



- Permite la integración de las unidades de pared y suelo de la gama residencial en un control central.
- Permite controlar y monitorizar: ON/OFF, Modo, Temperatura, Control de lamas, Caudal, Alarmas.

Código	Descripción	Precio de lista
818F0050	Filtro UltraPure	**14 €**
RB-N106S-G	Wifi Seiya2 y Silverstone	**95 €**
BMS-IWF0010UCP-E	Wifi Cassette 60x60 y 1 Vía	**225 €**
TCB-IFCB5-PE	ON/OFF externo	**75 €**
TCB-SSRL011UUP-E	Pasarela integración BMS unidades de pared y Silverstone	**170 €**
TCB-PCNT30TLE2	Pasarela integración BMS unidades de cassette 60x60 y 1 Vía	**173 €**
RB-I301-E	Sensor de fugas Silverstone	**280 €**
RB-RWS21-E	Control por cable conducto multi	**360 €**
RBC-UM21P-E	Panel blanco cassette 60x60	**296 €**
RBC-UM21PB-E	Panel negro cassette 60x60	**326 €**
RBC-AXU31UMP-E	Control inalámbrico cassette 60x60	**167 €**
TCB-SIR41UMP-E	Sensor de presencia cassette 60x60	**125 €**
RBC-UY32P-E	Panel cassette 1 Vía 10-13	**454 €**
RBC-UY42P-E	Panel cassette 1 Vía 16-18-24	**532 €**
RBC-AX33UYP-E	Control inalámbrico cassette 1 Vía	**80 €**

Cubiertas HAORI		
RB-I4101-E	Gris oscuro	**70 €**
RB-I4102-E	Gris claro	**70 €**
RB-I4103-E	Gris azulado	**88 €**
RB-I4104-E	Beige	**88 €**
RB-I4105-E	Café	**88 €**
RB-I4106-E	Azul esmeralda	**88 €**