

**HAORI™ aporta a los sistemas de aire acondicionado una estética impresionante, una alta eficiencia, un funcionamiento silencioso y una calidad de aire superior. Descubre el aire acondicionado que respeta tu universo.**

## Realmente elegante

- Déjese llevar por su propio estilo con HAORI, que incluye una elegante funda de tela fácil de quitar y poner.

## Confort durante todo el año

- Se garantiza un confort total, gracias a las lamas automáticas horizontales y verticales que proporcionan una distribución uniforme del aire.
- El nivel sonoro de la unidad interior alcanza los 25 dB(A) en el modo de baja velocidad del ventilador, con el fin de preservar la tranquilidad de los espacios.

## Calidad del aire interior

- Filtro Ultra-Pure: captura hasta el 94% de las partículas PM 2.5.
- Ionizador de plasma: absorbe y descompone el humo, el olor a comida y los malos olores.
- Serpentín recubierto de resina: recubrimiento especial para conseguir un serpentín limpio y como nuevo.

## Fácil de usar

- Control remoto por infrarrojos inalámbrico con botones que permiten la gestión directa de las principales funciones operativas.

**Al igual que el Haori residencial, el Haori VRF se entrega con fundas de color gris claro y oscuro. Hay disponibles otros colores como opción.**

CAPACIDAD

**1,7** kW **> 6,3**kW

NIVEL DE PRESIÓN SONORA

**25** dB(A)

### UNIDADES EXTERIORES



Side Blow,
MiNi SMMSe,
MiNi-SMMS



SMMS-u
SHRM-Advance



SHRM-e

### CONTROLES LOCALES



Incluido con la unidad




RBC-AWSU52-E
RBC-AMSU52-E
RBC-AMTU3I-E
RBC-ASCU11-E
RBC-AS41E

### *HAORI* Características

| Unidad interior | MMK- | UP0051DHPL-E | UP0071DHPL-E | UP0091DHPL-E | UPOI21DHPL-E | UP0I51DHPL-E | UP0I81DHPL-E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HP | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,7 | 2 |
| Capacidad de refrigeración | kW | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 |
| Capacidad de calefacción | kW | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 |
| Consumo | kW | 0,015 | 0,0I8 | 0,0I9 | 0,021 | 0,025 | 0,032 |
| Corriente funcionamiento | A | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,28 |
| Corriente de arranque | A | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,33 |

### *HAORI* Datos físicos

| Unidad interior | MMK- | UP0051DHPL-E | UP0071DHPL-E | UP0091DHPL-E | UPOI21DHPL-E | UP0I51DHPL-E | UP0I81DHPL-E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caudal de aire (a/m/b) | $m^3$/ h | 455/370/300 | 480/385/300 | 510/395/300 | 540/410/300 | 580/480/380 | 730/600/420 |
| Caudal de aire (a/m/b) | 1/s | 126/103/83 | 133/107/83 | 142/110/83 | 150/114/83 | 161/133/106 | 203/167/117 |
| Nivel de presión sonora (a/m+/m/l+/1) | dB(A) | 33/31/29/27 /25 | 35/33/30/28/25 | 36/34/31/28/25 | 37/35/32/28/25 | 40/38/35/33/30 | 45/42/39/36/32 |
| Dimensiones (al x an x prof.) | mm | 300 x 987 x 210 | 300 x 987 x 210 | 300 x 987 x 210 | 300 x 987 x 210 | 300 x 987 x 210 | 300 x 987 x 210 |
| Peso | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Tubería de conexión, gas | pulg. | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
| Tubería de conexión, líquido | pulg. | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Diámetro puerto de drenaje | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Alimentación | V-ph-Hz | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 |