



UNIDADES INTERIORES

RAV-RM301 MUT-E
RAV-RM401 MUT-E
RAV-RM561 MUT-E



UNIDADES EXTERIORES

RAV-GP561 ATP-E
RAV-GM301 ATP-E
RAV-GM401 ATP-E
RAV-GM561 ATP-E



CONTROLES REMOTOS

RBC-AX32UM(W)-E
TCB-AX32E2
RBC-AMS55E-ES(EN)
RBC-ASC11E
RBC-AMT32E
RBC-AS41E



SCOP MÁX.



4,60

CAPACIDAD



2,5kW > 6kW

FUNCIONAMIENTO



-27°C > +52°C

CASSETTE SLIM 60X60 R32 CARACTERÍSTICAS

			CASSETTE SLIM DI 30		CASSETTE SLIM DI 40		CASSETTE SLIM DI 56	
			RAV-GM301 ATP-E		RAV-GM401 ATP-E		RAV-GM561 ATP-E	
			RAV- RM301 MUT-E		RAV- RM401 MUT-E		RAV- RM561 MUT-E	
Capacidad de refrigeración	kW		2,5		3,6		5,0	
Rango de refrigeración (mín. - máx.)	kW		0,9 - 3,0		0,9 - 4,0		1,5 - 5,6	
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	C	0,25 - 0,59 - 0,82		0,18 - 0,90 - 2,00		0,30 - 1,65 - 1,86	
EER			4,24		4,00		3,05	
SEER			5,53		5,35		5,49	
Clase de eficiencia energética		C	A		A		A	
Consumo de electricidad estacional	kWh/a	C	158		235		319	
Capacidad de calefacción	kW		3,4		4,0		5,3	
Rango de calefacción (mín. - máx.)	kW		0,8 - 4,5		0,8 - 5,0		1,5 - 6,3	
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	H	0,17 - 0,76 - 1,40		0,14 - 0,95 - 1,70		0,30 - 1,60 - 2,40	
COP	W/W		4,47		4,21		3,61	
SCOP			4,60		4,34		4,27	
Clase de eficiencia energética		H	A++		A+		A+	
Consumo de electricidad estacional	kWh/a	H	705		1032		1279	

CASSETTE SLIM 60X60 R32 Datos físicos de la unidad interior

Unidad interior		RAV- RM301 MUT-E	RAV- RM401 MUT-E	RAV- RM561 MUT-E
Caudal de aire (A/B)	m³/h - l/s	640/440 - 177/122	660/468 - 183/130	798/546 - 221/152
Nivel de presión sonora (A-M-B)	dB(A)	38 - 36 - 30	41 - 36 - 32	44 - 39 - 35
Dimensiones (Alt. x Ancho x Prof.)	mm	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575
Peso	kg	15	15	15
Dimensiones del panel (Alt. x Anc. x Prof.)	mm	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620
Peso del panel	kg	2,5	2,5	2,5

CASSETTE SLIM 60X60 R32 Datos físicos de la unidad exterior

Unidad exterior		RAV-GM301 ATP-E	RAV-GM401 ATP-E	RAV-GM561 ATP-E
Caudal de aire	m³/h	1800	2200	2400
Nivel de presión sonora	dB(A) C/H	46 / 47	49 / 50	46 / 48
Dimensiones (Alt. X Anc. X Prof.)	mm	550 X 780 X290	550 X 780 X290	550 X 780 X290
Peso	kg	33	39	40
Máxima corriente en arranque (MCA)	A	7,9	9,2	15,5
Conexiones (gas/líquido)	pulg.	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Longitud mínima / máxima de tuberías	m	2 / 20	2 / 20	5 / 30
Diferencia máxima de altura	m	10	10	30
Longitud de tubería precargada	m	15	15	20
Carga adicional	gr/m	20	20	20
Refrigerante	kg	0,6	0,9	0,9

C: Modo refrigeración H: Modo calefacción