



**UNIDADES INTERIORES**

RAV-RM301SDT-E  
RAV-RM401SDT-E  
RAV-RM561SDT-E



**UNIDADES EXTERIORES**

RAV-GP561ATP-E  
RAV-GM301ATP-E  
RAV-GM401ATP-E  
RAV-GM561ATP-E



**CONTROLES REMOTOS**

TCB-AX32E2  
RBC-AMS55E-ES(EN)  
RBC-ASC11E  
RBC-AMT32E  
RBC-AS41E



SCOP MÁX.



4,48

CAPACIDAD



2.5kW > 6kW

FUNCIONAMIENTO



-27°C > +52°C

**SUZUKA SLIM R32 CARACTERÍSTICAS**

			SUZUKA SLIM DI 30		SUZUKA SLIM DI 40		SUZUKA SLIM DI 56	
Nombre comercial			RAV-GM301ATP-E		RAV-GM401ATP-E		RAV-GM561ATP-E	
Unidad exterior			RAV- RM301SDT-E		RAV- RM401SDT-E		RAV-RM561SDT-E	
Unidad interior (conductor de baja silueta)			RAV- RM301SDT-E		RAV- RM401SDT-E		RAV-RM561SDT-E	
<b>Capacidad de refrigeración</b>	<b>kW</b>		<b>2,5</b>		<b>3,6</b>		<b>5,0</b>	
Rango de refrigeración (mín. - máx.)	kW		0,9 - 3,0		0,9 - 4,0		1,5 - 5,6	
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	C	0,25 - 0,56 - 0,82		0,18 - 0,93 - 2,00		0,32 - 1,91 - 2,75	
EER			4,46		3,87		2,62	
SEER			6,29		5,86		5,14	
Clase de eficiencia energética		C	A++		A+		A+	
Consumo de electricidad estacional	kWh/a	C	143		227		346	
<b>Capacidad de calefacción</b>	<b>kW</b>		<b>3,4</b>		<b>4,0</b>		<b>5,3</b>	
Rango de calefacción (mín. - máx.)	kW		0,8 - 4,5		0,8 - 5,0		1,5 - 6,3	
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	H	0,17 - 0,86 - 1,40		0,14 - 0,97 - 1,70		0,32 - 1,59 - 2,40	
COP	W/W		3,95		4,12		3,53	
SCOP			4,6		4,01		4,16	
Clase de eficiencia energética		H	A++		A+		A+	
Consumo de electricidad estacional	kWh/a	H	907		1337		1517	

**SUZUKA SLIM R32 Datos físicos de la unidad interior**

		RAV- RM301SDT-E		RAV- RM401SDT-E		RAV-RM561SDT-E	
Caudal de aire (H/L)	m³/h - l/s	660/480 - 183/133		690/522 - 192/145		780/582 - 217/162	
Nivel de presión sonora (H-M-L)*	dB(A)	39-36-33		39-36-33		45-40-36	
Nivel de potencia sonora (H-M-L)*	dB(A)	51-48-44		52-48-44		55-53-48	
Dimensiones (Alt. x Anch. x Prof.)	mm	210 x 845 x 645		210 x 845 x 645		210 x 845 x 645	
Peso	kg	22		22		22	
Presión estática externa (límites inf/sup)	Pa	30(45-5)		30(45-5)		29(44-4)	

**SUZUKA SLIM R32 Datos físicos de la unidad exterior**

		RAV-GM301ATP-E		RAV-GM401ATP-E		RAV-GM561ATP-E	
Caudal de aire	m³/h	1800		2200		2400	
Nivel de presión sonora	dB(A)	C/H	46 / 47	49 / 50	46 / 48		
Dimensiones (Alt. X Anc. X Prof.)	mm	550 X 780 X290		550 X 780 X290		550 X 780 X290	
Peso	kg	33		39		40	
Máxima corriente en arranque (MCA)	A	7,9		9,2		15,5	
Conexiones (gas/líquido)	pulg.	3/8" - 1/4"		1/2" - 1/4"		1/2" - 1/4"	
Longitud mínima / máxima de tuberías	m	2 / 20		2 / 20		5 / 30	
Diferencia máxima de altura	m	10		10		30	
Longitud de tubería precargada	m	15		15		20	
Carga adicional	gr/m	20		20		20	
Refrigerante	kg	0,6		0,9		0,9	

C: Modo refrigeración H: Modo calefacción \*Entrada de aire inferior H-M-L: velocidad Alta - Media - Baja