Kit para conexión a UTAS

Especificaciones Técnicas - Kit para Conexión a Utas

Potencia Total	HP	1,7	2,0	2,5	3,0	3,2	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0
MM-DXC010	-	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
MM-DXC012	-		-	-	-		-	-	-	-	-	1	1
MM-DXV080	1,7	1											
	2,0		1										
	2,5			1									
	3,0				1								
	3,2					1							
MM-DXV140	4						1						
	5							1					
	6								1			2	1
MM-DXV280	8									1			1
	10										1		
Capacidad frigorífica nominal (kW)		4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0	22,4	28,0	33,5	40,0
Capacidad calorífica nominal (kW)		5,0	6,3	8,0	9,0	10,0	12,5	16,0	18,0	25,0	31,5	37,5	45,0
Caudal mínimo de aire (m3/h)		720	720	1060	1060	1060	1280	1680	1850	2880	3360	3700	4730
Caudal nominal de aire (m3/h)		900	900	1320	1320	1320	1600	2100	2800	3600	4200	5600	6400
Caudal máximo de aire (m3/h)		1080	1080	1580	1580	1580	1920	2520	3740	4320	5040	7480	8060

Potencia Total	HP	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0	36,0
MM-DXC010	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MM-DXC012	-	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3
MM-DXV140	6				1							
MM-DXV280	8	2	1		2	3	2	1		4	3	2
	10		1	2			1	2	3		1	2
Capacidad frigorífica nominal (kW)		45,0	50,4	56,0	61,5	67,0	73,5	78,5	85,0	90,0	95,4	101,0
Capacidad calorífica nominal (kW)		50,0	56,5	63,0	64,0	75,0	82,5	87,5	95,0	100,0	106,5	113,0
Caudal mínimo de aire (m3/h)		5760	6240	6720	7610	8640	9120	9600	10080	11520	12000	12480
Caudal nominal de aire (m3/h)		7200	7800	8400	10000	10080	11400	12000	12600	14400	15000	15600
Caudal máximo de aire (m3/h)		8640	9360	10080	12380	12960	13680	14400	15120	17280	18000	18720

Potencia Total	HP	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0
MM-DXC010	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MM-DXC012	-	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
MM-DXV280	8	1		4	3	2	1		4	3	2	1	
	10	3	4	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6
Capacidad frigorífica nominal (kW)		106,5	112	117,6	123	130	135	140,4	146	151,5	157	162,5	168
Capacidad calorífica nominal (kW)		114	126	127	128	145	150	156	163	164	176	177	178
Caudal mínimo de aire (m3/h)		12960	13440	14880	15360	15840	16320	16800	18240	18720	17280	19680	20160
Caudal nominal de aire (m3/h)		16200	16800	18600	19200	19800	20400	21000	22800	23400	21600	24600	25200
Caudal máximo de aire (m3/h)		19440	20160	22320	23040	23760	24480	25200	27360	28080	25920	29520	30240

Los valores de potencia frigorífica y calorífica se basan en cálculos y en datos de pruebas "generales". Se deben tomar dichos valores como aproximaciones. Las propiedades de las baterías DX (por otros) tendrán un impacto en el rendimiento de las unidades exteriores.
Temperatura de entrada de aire a la batería en modo frío: Mínimo 15 ºC wb (18 ºC db) / Máximo 24 ºC wb (32 ºC db). Temperatura de entrada de aire a la batería en modo calor: Mínimo 15 ºC db / Máximo 28 ºC db
Todos los datos de capacidad se basan en Condiciones Nominales:
Frio: temperatura de aire en interior 27 ºC db / 19 ºC wb temperatura de aire en exterior 35 ºC db . Calor: temperatura de aire en interior 20 ºC db temperatura de aire en exterior 7 ºC db / 6 ºC wb
Simultaneidad máxima 110%