



LCIE

LICENCE



LCIE N° : NF089PERF3_1155

Titulaire : **METRO THERM A/S**
License Holder: Rundinsvej 55; DK-3200 HELSINGE - Danemark

Site de fabrication : **METRO THERM A/S** **(N°2388ED)**
Factory: Rundinsvej 55 ; DK-3200 HELSINGE - Danemark

Produit : **Chauffe-eau thermodynamique à accumulation : Air Extérieur/**
Product: **Storage water heater with electrically driven compressor : Outside air**

Marque commerciale (s'il y a lieu) : TOSHIBA
Trade mark (if any):

Modèle, type, référence : HWS-G2601CNMR-E, HWS-G2601CNRR-E, HWS-G2601CNXR-E
Model, type, reference:

Caractéristiques principales : 230 V~ ; 50 Hz ; IP21 ; 260 l - class(e) I
Main characteristics: Résistance électrique / heating element : 1500 W
 Compresseur/ compressor : 600 W
 Ventilateur / fan : 85 W
 Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires : Maintien de la licence NF089PERF3_1117 : nouvelle référence et marque commerciale
Additional information: *Maintenance of the licence NF089PERF3_1117 : new reference and trade mark*

Le produit est conforme à : EN 60335-1:2002 +A1:2004 +A11:2004 +A12:2006 +A2:2006 +A13:2008
The product is in conformity with: +A14:2010 +A15:2011,
 EN 60335-2-21:2003 +A1:2005 +A2:2008,
 EN 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A2:2009
 +A13:2012,
 EN 62233:2008,
 CDC LCIE n° 103-15/B:2011 +A1:2013, EN 16147:2011

Documents pris en compte : Rapport(s) d'essai(s) / *Test report(s) n°*
Relevant documents: 145440-694738, 152041-706067, 152041-713302

Annule et remplace (s'il y a lieu) : /
Cancels and replaces (if necessary):

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

Fontenay-aux-Roses, 25/06/2018

Date de fin de validité / Expiry date :
 La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.



Gilles LEMONNIER
 Responsable Certification/Certification Officer



Accréditation
 N° 5-0014
 Portée disponible sur
 www.cofrac.fr

LCIE
 Laboratoire Central des Industries Electriques
 Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
 92260 Fontenay-aux-Roses
 FRANCE

WWW.LCIE.FR

**Annexe de la licence / Annex of license
NF089PERF3_1155**

Références/References	Spécificité / specificity
HWS-G2601CNMR-E	Water pipe connections to the front (45°)
HWS-G2601CNRR-E	Water pipe connections to the back (180°)
HWS-G2601CNXR-E	Deluxe controller instead of standard controller, 45° pipe connection

COP à 7° C <i>COP at 7°C</i>	3,69
Volume maximal d'eau chaude utilisable : V_{max} Maximal volume of usable hot water : V_{max}	260 l
Température d'eau chaude de référence : θ_{WH} Reference hot water temperature : θ_{WH}	52,8°C
Puissance absorbée en régime stabilisé : P_{es} Standby power input : P_{es}	0,020 kW
Cycle de soutirage : Tapping cycle :	XL
Température d'eau froide : θ eau froide Cold water temperature : θ eau froide	9,8 °C
Durée de mise en température : t_h Heating up period : t_h	9h12min
Charge thermique de l'appoint électrique <i>Thermal load of the electric back-up</i>	3,48 W/cm ²
Puissances des auxiliaires : P_{aux} <i>Power of auxiliaries : P_{aux}</i>	1,66W