

Cables telefónicos de 2 pares para exterior e interior



CPT-002N



CPT-002M

Modelo		CPT-002N	CPT-002M
Ref.		8264	8265
Número de pares		2	
Aplicación		Acometida Exterior	Acometida Interior
Conductores	Material	Cobre	Cobre
	Sección	0,50 ±0,01 mm	0,51 mm
	Material del aislamiento	Polietileno	Polietileno
Pantalla de aluminio		Sí	-
Hilo de drenaje		1x0,40mm SN	-
Cubierta exterior	Material	PE negro	PVC marfil libre de halógenos e ignífugo
	Diámetro	4,80 ±0,40 mm	4 mm
Resistencia eléctrica máxima (20°C)		93,8 Ω/Km	93 Ω/Km
Desequilibrio resistencia máximo (20°C)		2 %	2 %
Capacidad mutua máxima (20°C)		66 nF/Km	52 nF/Km
Desequilibrio capacidad máximo (20°C)		-	510 pF/250 m
Rigidez dieléctrica en c.c. entre conductores (V)		100	500
Color de los pares		Blanco-Azul Blanco-Naranja	Blanco-Marrón Verde-Rojo
Cantidad/Embalaje		250 m	250 m

- CPT-002N Cable telefónico Cat3 para su uso en exterior. Dispone de lámina de aluminio y cubierta de polietileno
- CPT-002M Cable telefónico Cat3 para su uso en interior.