

Receptor satélite S-HD 11 SAT

Art. Number 305216



Receptor S-HD11 SAT

- 4500 Capacidad de almacenamiento de canales
- Caja metálica, display de 4 dígitos
- Interruptor ON/OFF
- EPG de 7 días
- Asistente para la primera instalación
- Temporizador multifunción: temporizador de grabación, temporizador de espera, temporizador a través de la EPG
- Timeshift, repetición instantánea
- OSD multilingüe, Teletexto, 8 listas de FAV.
- DiSEqC1.0, 1.2 y Usals. Compatible con dCSS (EN 50607)
- Ranura USB 2.0 para fines de grabación, actualización de software y transferencia de lista de canales entre STBs
- 1 SCART, 1 HDMI (1080i).
- Audio stereo L,R, Audio digital coax SPDIF.
- Compatible con el «Unicable 1 and 2 - JESS» protocolos.
- Lista de canales pre-programados
- Respetuoso con el medido ambiente, consumo en standb < 0,5 W
- Manual de usuario (UK, FR, DE), RCU y baterías incluido

Technical Specifications

Información del pedido

Número EAN 5702663052161

Características

[Satélite] - demodulación	QPSK, 8PSK
[Satélite] - symbol rate Mbit/s	1~45 Mbit/s
[Satélite] - nivel señal dBm	-65...-25 dBm



Technical Specifications

[Satélite] - FEC rate	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, auto
Selección banda LNB	13V, 18V, 22 kHz
Tensión LNB - Vertical V/DC	13 V/DC
Tensión LNB - horizontal V/DC	18 V/DC
Control DiSEqC	
Relección aspecto	
Video resolución Pixel	576p, 720p, 1080i, 1080p Pixel
Decodificación vídeo	MPEG-2 Video (MP@ML), MPEG-4 Video (H.264)
Decodificación de audio	
Salida digital audio (S/PDIF)	
Formato de lectura de vídeo	ts, mpeg
Formato de reproducción de fotos	jpg
Formato reproducción Audio	wav

Rango de frecuencia

[Satélite] - rango frecuencia MHz	950...2150 MHz
[Satélite] - ancho banda canal MHz	55@8MHz MHz
Número de canales	4500

Datos eléctricos

Impedancia Ω	75 Ω
-----------------------	-------------

Operacional

Máx. corriente @ 13 V/18V mA	300 mA
PVR listo	Sí (USB)
Mando a distancia	
Mando a distancia	Infrarrojos (IR) incluido
Mando a distancia - teclas	41
Reemplazo Código Artículo remoto	RG 40 P/N 305923
Tipo de Bateria	2 x AAA included
Botones	
Botones - alimentación	
Botones - canal	
Actualización software	USB
Interruptor de alimentación	
AC Tensión de trabajo VAC	100...240/50...60Hz VAC
Consumo de potencia (típica) W	14 on / 0.5 stby W
Manual de usuario	
Temperature Operating °C	0...40 °C

Conectores

Puerto USB	
Un solo cable/ SatCR / Unicable	
[Satélite] - conector entrada	



Technical Specifications

Conector HDMI	HDMI female (Type A)
Conector SCART	SCART in/out
Euroconector TV	
Entrada IF/loop out	
Entrada RF / loop out	Yes

Mecánico

Display	
Segmentos display	4 x 7 segments
Color display	
Final	Lustrosa
Color	Negro
Cant. embalaje	1
Altura mm	40 mm
Anchura mm	210 mm
Profundidad mm	140 mm
Altura Embalaje m	0.040 m
Anchura Embalaje m	0.210 m
Profundidad Embalaje m	0.140 m
Volumen Embalaje m3	0.001 m3
Peso Neto kg	0.700 kg
Peso Tara kg	0.150 kg
Peso Total kg	0.850 kg