


ES 702 F outlet TER-SAT

Art. Number 306135



Toma final de pared para la recepción de señales DVB-T/T2, DAB y FM (conector IEC hembra) y SAT (conector IEC macho) de una red coaxial.

- Filtro de la toma con baja pérdida de inserción
- Rango de frecuencia terrestre limitado a través del puerto TERR para la protección LTE 700
- Paso de CC/CA a través del puerto SAT para el control remoto y alimentación desde el receptor SAT
- Sistema de resorte patentado, fiable y cómodo para la sujeción del conductor interno de cable
- Pedido por separado:
 - Embellecedor de plástico blanco AD 23 Art. No. 302060
 - Marco de superficie de plástico blanco AR 20 Art. No. 302062

Technical Specifications

Información del pedido

Número EAN 5702663061354

Blindaje

Factor de protección @ 30-300 MHz | dB ≥ 95.0 dB

Factor de protección @ 300-470 MHz | dB ≥ 90.0 dB

Factor de protección @ 470-1000 MHz | dB ≥ 85.0 dB

Factor de protección @ 1000...2400 MHz | dB ≥ 65.0 dB

Características

Outlet Type Terminated

Rango de frecuencia

Rango Frecuencia TV | MHz 5...964 MHz

Rango Frecuencia SAT | MHz 950...2400 MHz

Pérdida

Pérdida de paso IN-TV | dB 1.2 dB

Pérdida de paso IN-SAT | dB 1.2 dB

Aislamiento



Technical Specifications

Aislamiento TV-SAT | dB 40...15 dB

Pérdida de retorno

Pérdida de retorno IN | dB 10 dB

Pérdida de retorno SAT | dB 10 dB

Pérdida de retorno TV | dB 12 dB

Datos eléctricos

Impedancia | Ω 75 Ω

Linealidad | dB < 3 dB

Operacional

Certificación EN 50581:2012 (RoHS II)

Eficiencia de blindaje EN50083-2 (Class A+10dB)

Paso DC SAT Sí (max. 24V / 0.5A AC/DC)

MTBF (tiempo medio entre fallos) | horas 1000000 horas

Temperature Operating | °C -25...+55 °C

Temperatura - almacenaje | °C -25...+55 °C

-25...+70

Conectores

Conector IN Spring Clamp Termination

Conector TV IEC-macho

Conector SAT IEC-hembra

Adaptable Cable Diameters - Inner Conductor 0.58...1.15

Adaptable Cable Diameters - F-female 0.8...1.13

Adaptable Cable Diameters - Outer Conductor 3.7...5.8

Adaptable Cable Diameters- Jacket 4.5...7.2

Mecánico

Material Carcasa de zinc

Dimensions product HxDxW | mm 68 x 70 x 31 mm

Dimensiones caja (H x A x F) | mm mm

Embalaje TRIAX gift box

Altura Embalaje | m 0.000 m

Anchura Embalaje | m 0.000 m

Profundidad Embalaje | m 0.000 m

Volumen Embalaje | m³ 0.000 m³

Peso Neto | kg 0.900 kg

Peso Tara | kg 0.050 kg

Peso Total | kg 0.950 kg