

## ACS 3 - 3 Distribuidor

Art. Number 343243



### AACS 3 - 3 way Distribuidor

Distribuidor TRIAX de rendimiento óptimo para uso en CATV, SMATV & MATV

- Rango de frecuencia 5-1000 MHz
- Alta protección
- Pérdida retorno Grado 2
- Carcasa de zamak de alta calidad
- 
- Conductor interior de todos los puertos bloqueados para AC/DC
- De acuerdo a las normas EN 50083-2 y EN 60728-4

## Technical Specifications

### Información del pedido

Número EAN 5702663432437

### Blindaje

Blindaje efectivo VHF/UHF | dB > 110 dB

### Rango de frecuencia

Rango Frecuencia | MHz 5...1000 MHz

### Pérdida

Pérdidas derivación (entrada- derivación) 5-40 MHz | dB 6.0 dB

Pérdidas derivación (entrada- derivación) 40-470 MHz | dB 5.8 dB

Pérdidas derivación (entrada- derivación) 40-1000 MHz | dB 6.5 dB

Pérdidas derivación (entrada- derivación) 470-860 MHz | dB 6.5 dB

Pérdidas derivación (entrada- derivación) 860-1000 MHz | dB 6.5 dB



## Technical Specifications

### Aislamiento

[Aislamiento (derivación-derivación)] 5-40 MHz   dB	25 dB
[Aislamiento (derivación-derivación)] 40-470 MHz   dB	30 dB
[Aislamiento (derivación-derivación)] 470-860 MHz   dB	24 dB
[Aislamiento (derivación-derivación)] 860-1000 MHz   dB	23 dB

### Pérdida de retorno

[Pérdida de retorno (entrada-salida)] 5-40 MHz   dB	21 dB
[Pérdida de retorno (derivación)] 5-40 MHz   dB	21 dB
[Pérdida de retorno (entrada-salida)] 40-470 MHz   dB	20 dB
[Pérdida de retorno (derivación)] 40-470 MHz   dB	20 dB
[Pérdida de retorno (entrada-salida)] 470-860 MHz   dB	20 dB
[Pérdida de retorno (derivación)] 470-860 MHz   dB	20 dB
[Pérdida de retorno (entrada-salida)] 860-1000 MHz   dB	20 dB
[Pérdida de retorno (derivación)] 860-1000 MHz   dB	20 dB

### Datos eléctricos

Impedancia   $\Omega$	75 $\Omega$
-----------------------	-------------

### Operacional

Aplicación	MATV, SMATV 1Ghz
Eficiencia de blindaje	EN50083-2 (Class A)
Certificación	IEC 60 728-2, IEC 60 728-4, IEC 60 728-11
Ambiente	Interior

### Conectores

Número de salidas	3
-------------------	---

### Mecánico

Bracket (optional)	1x ACB-M / Art No 343233
Material	Carcasa de zinc/Galvanizado en CuSn
Cant. embalaje	1
Altura   mm	54 mm
Longitud   mm	74 mm
Profundidad   mm	15 mm
Altura Embalaje   m	0.054 m
Anchura Embalaje   m	0.074 m
Profundidad Embalaje   m	0.015 m
Volumen Embalaje   m3	0.000 m3



# TRIAX

connecting the future

## Technical Specifications

Peso Neto   kg	0.055 kg
Peso Tara   kg	0.005 kg
Peso Total   kg	0.060 kg