



Revisión: 2017-03

ULMA Arquitectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarquitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

Descripción

Arqueta de drenaje lineal apilable de Hornigón Polímero tipo ULMA modelo AF150-2.

Con perfil de protección lateral liso de acero galvanizado de espesor real de 2+2mm, sin rotura de la capa de zinc protectora y sin huecos de acumulación de agua para evitar corrosiones puntuales.

Fijación atornillada de seguridad en 8 puntos por ML.

Clase de Carga hasta F900, según Norma EN 14-33, sin utilización de armadura de refuerzo. Con machibrado de alineación horizontal y vertical.

Declaración de Conformidad CE y cumplimiento de la Norma EN 1433.

Altura total 402mm, ancho interior 150mm, ancho total 206mm y longitud total de 500mm.

Base abierta de 422x98mm, para su utilización como elemento superior.

Salidas premarcadas de $\varnothing 160$ mm y $\varnothing 200$ mm.

Compatible con cestillo C150.



ARCHITECTURAL SOLUTIONS



Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarquitectural.com
ulmaarquitectural.com