



Revisión: 2012-05

Descripción

Arqueta de drenaje lineal de hormigón polímero tipo ULMA multiV+® modelo AR150G. Para canales con sección en forma 'V' optimizada V+ y efecto autolimpiante. Con perfil de protección lateral liso de acero galvanizado de espesor real de 2+2mm, sin rotura de la capa de zinc protectora y sin huecos de acumulación de agua para evitar corrosiones puntuales. Con sistema de fijación rápida sin tornillos ULMA RapidLock® con 8 puntos de fijación por ML. Clase de Carga hasta D400, según norma EN 1433, sin utilización de armadura de refuerzo. Con machimbrado de alineación horizontal y vertical. Declaración de Conformidad CE y cumplimiento de la Norma EN 1433. Altura total 590 mm, ancho interior 150 mm, ancho total 186 mm y longitud total 500 mm. Salidas premarcadas con junta estanca trilabial de ø110 mm, ø160 mm y ø200 mm. Compatible con cestillo CR150.

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

ULMA

ARCHITECTURAL SOLUTIONS

U DRAINAGE SYSTEMS

Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com