



Revisión: 2018-02

### Descripción

Conjunto de Arqueta con rejilla ranurada doble de drenaje lineal de mínimo impacto visual e instalación enterrada.

Rejilla registrable compuesta de marco exterior y reja interior extraíble, de altura total 72 mm y ancho de ranura 6.5 x 2mm, en acero galvanizado, para montaje sobre arqueta modelo ASELF200 de altura total 365mm, ancho interior 150mm, ancho total 204mm, y longitud total de 500mm.

Clase de Carga hasta C250, según Norma EN 1433, sin utilización de armadura de refuerzo.

Con machimbrado de alineación horizontal y vertical.

Declaración de Conformidad CE y cumplimiento de la Norma EN 1433.

Altura total 370mm, ancho interior 150mm, ancho total 204mm, y longitud total de 500mm.

Salidas premarcadas de  $\varnothing$ 160 mm y  $\varnothing$ 200 mm.

Compatible con cestillo CSELF200.

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en [www.ulmaarchitectural.com](http://www.ulmaarchitectural.com)

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

**ULMA**

ARCHITECTURAL SOLUTIONS

DRAINAGE SYSTEMS

Tel.: +34 943 78 06 00  
[info@ulmaarchitectural.com](mailto:info@ulmaarchitectural.com)  
[ulmaarchitectural.com](http://ulmaarchitectural.com)