

Revisión: 2019-07

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en [www.ulmaarchitectural.com](http://www.ulmaarchitectural.com)

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

### Descripción

Arqueta de drenaje lineal de Hormigón Polímero tipo ULMA modelo AU100.

Sistema de fijación mediante cancela.

Clase de Carga hasta C250, según Norma EN 14-33, sin utilización de armadura de refuerzo.

Con machibrado de alineación horizontal y vertical.

Declaración de Conformidad CE y cumplimiento de la Norma EN 1433.


Altura total 4,70mm, ancho interior 100mm, ancho total 130mm, y longitud total de 500mm.

Salidas premarcadas de Ø110mm y Ø160mm.

Compatible con cestillo CU100.



ARCHITECTURAL SOLUTIONS



Tel.: +34 943 78 06 00  
[info@ulmaarchitectural.com](mailto:info@ulmaarchitectural.com)  
[ulmaarchitectural.com](http://ulmaarchitectural.com)