



Revisión: 2017-02

ULMA Arquitectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarquitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

Descripción

Conjunto de Arqueta con rejilla ranurada doble de drenaje lineal de mínimo impacto visual e instalación enterrada.

Rejilla registrable compuesta de marco exterior y reja interior extraíble, de altura total 72 mm y ancho de ranura 6,5 x 2mm, en acero galvanizado, para montaje sobre arqueta modelo AU150 de altura total 320mm, ancho interior 150mm, ancho total 204mm, y longitud total de 500mm.

Clase de Carga hasta C250, según Norma EN 1433, sin utilización de armadura de refuerzo. Con machimbrado de alineación horizontal y vertical.

Declaración de Conformidad CE y cumplimiento de la Norma EN 1433.

Salidas premarcadas de $\varnothing 110$ mm y $\varnothing 160$ mm.



ARCHITECTURAL SOLUTIONS



Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarquitectural.com
ulmaarquitectural.com