



Revisión: 2020-02

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación

Descripción

Arqueta de drenaje lineal de Hormigón Polímero tipo ULMA modelo F300K60R+A300B. Con perfil para protección lateral de acero galvanizado de espesor real de 2+2mm, liso, sin rotura de capa de zinc protectora, sin huecos de acumulación de agua para evitar corrosión puntual. Clase de Carga hasta F900, según Norma 1433. Con machimbrado de alineación horizontal y vertical. Declaración de Conformidad CE y cumplimiento de la Norma EN 1433. Altura total 943mm, ancho interior 300mm, ancho total 360mm y longitud total de 1000mm. Base abierta de 375x206mm. Salidas premarcadas de $\varnothing 160$ mm y $\varnothing 200$.

ULMA

ARCHITECTURAL SOLUTIONS

U DRAINAGE SYSTEMS

Tel.: +34 943 78 06 00
 info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com