



Revisión: 2016-03

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en [www.ulmaarchitectural.com](http://www.ulmaarchitectural.com)

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

### Descripción

Rejilla nervada antideslizante referencia FNHX100RGDM.  
 En fundición dúctil de grafito esferoidal, según norma EN 1563.  
 Clase de Carga D400, según norma EN 1433.  
 Para sistema de fijación sin tornillo Rapidlock®, con 8 puntos de fijación por ML.  
 Con posibilidad de fijación atornillada.  
 Hendiduras y pivotes direccionadores de agua a 45°.  
 Con ranuras de protección para tacones y bastones.  
 Superficie de captación: 263 cm<sup>2</sup>/ML.



ARCHITECTURAL SOLUTIONS



Tel.: +34 943 78 06 00  
 info@ulmaarchitectural.com  
[ulmaarchitectural.com](http://ulmaarchitectural.com)