



multiV+® R200GH8-H12					
Rejilla GRL200ROD					
Ancho exterior: 236mm Ancho interior: 200mm Longitud: 1000mm					
Referencia de canal:	Altura (mm):		Sección hidráulica (cm ²)	Ø salida (mm)	
	a	b		Vert.	Horiz.
R200GH8	80	38	79	160	-
R200GH12	120	78	159	160	-

Revisión:2019-10

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación

Descripción

Rejilla ranurada de drenaje lineal de mínimo impacto visual e instalación soterrada. Configurada en forma de L en acero galvanizado, para montaje sobre bastidor empotrado a canal de hormigón polímero tipo ULMA multiV+® modelo R200GH8/R200GH12. Clase de Carga hasta D400, según Norma EN 1433, sin utilización de armadura de refuerzo. Ancho de ranura acorde a Normativa de Accesibilidad. Con hendidura para facilitar junta de sellado. Declaración de Conformidad CE y cumplimiento de la Norma EN 1433. Canal de múltiples alturas, ancho exterior 236 mm, ancho interior 200 mm y longitud total 1000 mm. Reja ranurada de altura total 107 mm.



ARCHITECTURAL SOLUTIONS



Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com