



Canal U-150 Rejilla GR150UOC					
Ancho exterior: 204mm Ancho interior: 150mm Longitud: 1000mm					
Referencia de canal	Altura (mm)		Sección hidráulica (cm ²)	Ø salida (mm)	
	a	b		Vert.	Horiz.
U150.00R	200	175	230	160	110
U150.10R	250	225	305	160	160
U150.20R	300	275	380	160	160

Revisión: 2019-11

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación

Descripción

Rejilla ranurada de drenaje lineal de mínimo impacto visual e instalación soterrada referencia GR150UOC.

Configurada en forma de T en acero galvanizado, para montaje sobre canales de Hormigón Polímero.

Clase de Carga hasta C250, según Norma EN 1433.

Sin necesidad de armadura de refuerzo.

Ancho exterior 204 mm, ancho interior 150 mm y longitud total 1000 mm. Alturas exteriores disponibles entre 200 mm y 300 mm. Con posibilidad de instalación sin pendiente o con pendiente tipo cascada.



ARCHITECTURAL SOLUTIONS



Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com