



U system					
Ancho exterior: 310mm					
Ancho interior: 250mm					
Longitud: 1000mm					
Referencia de canal	Altura (mm)		Sección hidráulica(cm²)	Ø salida (mm)	
	a	b		Vert.	Horiz.
U250.00R	270	240	580	250	200
U250.10R	320	290	706	250	200
U250.20R	370	340	828	250	200

Revisión:2019-11

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación

Descripción

Canal de drenaje lineal de Hormigón Polímero tipo ULMA modelo U250.
 Sistema de fijación mediante cancela, dos puntos de fijación por ML.
 Clases de Carga hasta C250, según Norma EN 1433, sin utilización de armadura de refuerzo.
 Con machimbrado de alineación horizontal y vertical.
 Declaración de Conformidad CE y cumplimiento de la Norma EN 1433.
 Ancho exterior 310 mm, ancho interior 250 mm y longitud total 1000 mm. Altura total de 275mm.



ARCHITECTURAL SOLUTIONS



Tel.: +34 943 78 06 00
 info@ulmaarchitectural.com
 ulmaarchitectural.com