



Revisión: 2014-03

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en [www.ulmaarchitectural.com](http://www.ulmaarchitectural.com)

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

### Descripción

Arqueta de drenaje lineal de Hormigón Polímero tipo ULMA modelo ASELF200.

Sistema de fijación mediante cancela.

Clase de Carga hasta C250, según Norma EN 1433, sin utilización de armadura de refuerzo. Con machibrado de alineación horizontal y vertical.

Declaración de Conformidad CE y cumplimiento de la Norma EN 1433.

Altura total 370mm, ancho interior 150mm, ancho total 204mm, y longitud total de 500mm.

Salidas premarcadas de  $\varnothing 160$  mm y  $\varnothing 200$  mm.

Compatible con cestillo CSELF200.



ARCHITECTURAL SOLUTIONS



Tel.: +34 943 78 06 00  
[info@ulmaarchitectural.com](mailto:info@ulmaarchitectural.com)  
[ulmaarchitectural.com](http://ulmaarchitectural.com)