


CHV190.SD.110H

Salida directa horizontal
(extremo o central)

Cuerpo inferior
(SH Ø110)











Sistema Completo

DATOS TÉCNICOS




- Marco exterior para pavimentos de vinilo.
- Ancho exterior 235mm / Ancho de reja: 147mm
- Cuerpo inferior salida directa Ø110mm horizontal
- Pendiente incorporada. Altura máxima 120 mm
- Caudal máximo: 1,7 l/s
- Conforme a la EN1253
- Calidad AISI 304 (AISI 316) ~ 2 mm espesor
- Acabado decapado y pasivado

Rejillas

Perforada K3	Ranurada L15	Barras 8 mm M125	Entramada L15	Hygienic-Pro L15	Barras L15
					
					
L= 499/998 mm	L= 449/998 mm	L= 449 mm	L= 449/998 mm	L= 449 mm	L= 449 mm
					
250 kg	3.500 kg	10.000 kg	1.800 kg	4.000 kg	5.000 kg

Cargas según norma EN 1253
Consultar otros diseños de rejas disponibles.

Accesorios

Sifón extraíble (AISI 304/ AISI 316)	Filtro de sólidos (AISI 316) (uso con sifón extraíble)	Cesto de sólidos (AISI 316) (uso sin sifón extraíble)	Cuerpo inferior (SH Ø110)	Patas de nivelación
				
				



Consultar otros accesorios disponibles: Cuerpos inferiores para tela de impermeabilización, Areneros, Sistemas de sujeción de rejillas, Marco estabilizador, Tiras protectoras, etc.

Revisión:

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

Canal CHV190.SD.110H

Canal CHV190 p/ suelo vinilo SH110 directa (AISI 304/AISI 316)

ML Canal de drenaje tipo ULMA, modelo CHV190.SD.110H realizado completamente en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de espesor, marco exterior adecuado para pavimentos vinílicos, de 235 mm de ancho exterior y 147 mm de ancho de reja. Con pendiente incorporada, sección en V optimizada de altura máxima 120 mm. Salida horizontal, orientable a 360º, de diámetro 110 mm. Sifón extraíble con caudal de evacuación aproximado de 1,7 l/s y una retención de 52 mm de altura de agua. Conforme a la normativa EN1253. Incorpora filtro totalmente extraíble. Acabado decapado y pasivado. .

ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com