


CHV190.SD.110V

Salida directa vertical
(extremo o central)











Sistema Completo

DATOS TÉCNICOS



- Marco exterior para pavimentos de vinilo.
- Ancho exterior 235mm / Ancho de reja: 147mm
- Salida directa: Ø110mm vertical (extremo o central)
- Pendiente incorporada. Altura máxima 120 mm
- Caudal máximo: 2 l/s
- Conforme a la EN1253
- Calidad AISI 304 (AISI 316) ~ 2 mm espesor
- Acabado decapado y pasivado

Rejillas


Perforada K3	Ranurada L15	Barras 8 mm M125	Entramada L15	Hygienic-Pro L15	Barras L15
					
L= 499/998 mm	L= 449/998 mm	L= 449 mm	L= 449/998 mm	L= 449 mm	L= 449 mm
250 kg	3.500 kg	10.000 kg	1.800 kg	4.000 kg	5.000 kg


Cargas según norma EN 1253
Consultar otros diseños de rejas disponibles.

Accesorios

Sifón extraíble (AISI 304/ AISI 316)	Filtro de sólidos (AISI 316) (uso con sifón extraíble)	Cesto de sólidos (AISI 316) (uso sin sifón extraíble)	Patas de nivelación
			

Consultar otros accesorios disponibles: Cuerpos inferiores para tela de impermeabilización, Areneros, Sistemas de sujeción de rejillas, Marco estabilizador, Tiras protectoras, etc.





Revisión:

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

Canal CHV190.SD.110V

Canal CHV190 p/ suelo vinilo SV110 directa (AISI 304/AISI 316)

ML Canal de drenaje tipo ULMA, modelo CHV190.SD.110V realizado completamente en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de espesor, marco exterior adecuado para pavimentos vinílicos, de 235 mm de ancho exterior y 147 mm de ancho de reja. Con pendiente incorporada, sección en V optimizada de altura máxima 120 mm. Salida directa vertical de diámetro 110 mm. Sifón extraíble con caudal de evacuación aproximado de 2 l/s y una retención de 52 mm de altura de agua. Conforme a la normativa EN1253. Incorpora filtro totalmente extraíble. Acabado decapado y pasivado.

ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com