


CKV200.110H



Salida directa horizontal

Cuerpo inferior
(SH Ø110)






Sistema Completo

Rejillas

Entramada L15








2.000 kg

Barras L15








5.000 kg

Cargas según norma EN 1253
Consultar otros diseños de rejas disponibles.






Accesorios


Sifón extraíble
(AISI 316)



Cesta de sólidos
(Vol. 0,9 litros)



Cuerpo inferior
(SH Ø110)



Patas de
nivelación



Consultar otros accesorios disponibles: Cuerpos inferiores para tela de impermeabilización, Areneros, Sistemas de sujeción de rejillas, Marco estabilizador, Tiras protectoras, etc.

DATOS TÉCNICOS

- Marco exterior para pavimentos de vinilo.
- Diámetro exterior 275 mm / Diámetro de reja: 173mm
- Cuerpo inferior salida directa Ø110mm horizontal
- Caudal máximo: 3,3 l/s
- Conforme a la EN1253
- Calidad AISI 304 (AISI 316) ~ 2 mm espesor
- Acabado decapado y pasivado

Revisión:

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

Canal CKV200.110H

Canal Cocina CKV200 p/ suelo vinilo SH110 (AISI 304/AISI 316)

Canal de cocina tipo ULMA, modelo CKV200.110H realizado completamente en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de espesor, marco circular preparado para pavimentos vinílicos de diámetro exterior 275 mm. Salida horizontal, orientable a 360º, de diámetro 110 mm. Sifón extraíble de acero inoxidable AISI 316 con caudal de evacuación aproximado de 3,3 l/s y una retención de 52 mm de altura de agua. Conforme a la normativa EN1253. Incorpora cestillo para recogida de sólidos totalmente extraíble. Acabado decapado y pasivado.

ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com