


DC300.F.110V






Sistema Completo

## DATOS TÉCNICOS

- Sumidero Industrial
- Sistema Edge Infill ~ Altura de marco 20 mm
- Marco Ø300 mm
- Salida: Ø110mm vertical
- Altura fija
- Caudal máximo:7,8 l/s
- Conforme a la EN1253
- Calidad AISI 304 (AISI 316)
- Acabado decapado y pasivado


## Rejillas

Perforada L15





1.000 kg

Ranurada L15





7.000 kg

Barras 8 mm M125





10.000 kg

Entramada L15




1.000 kg

Hygienic-Pro L15





5.000 kg

*Cargas según norma EN 1253*
*Consultar otros diseños de rejas disponibles.*

## Accesorios


Cesta de sólidos
(Vol. 2,8 litros)







Sifón extraíble
(AISI 316)















*Consultar otros accesorios disponibles: Cesta sólidos de diámetro inferior a 6mm, Areneros, Sifón Protección al Fuego, Sifón de 80 mm de retención de agua, Patas de Nivelación, etc.*


Revisión:

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.


# Sumidero DC300.F.110V

## Sumidero DC300 altura fija SV110 (AISI 304/AISI 316)

Sumidero de acero inoxidable AISI 304/316, tipo ULMA, modelo DC300.F.110V, con cuerpo redondo para facilitar la limpieza, con marco circular de diámetro exterior 295 mm adecuado para pavimentos de resina y altura total 326 mm. Sistema Edge Infill con 20 mm de altura de marco, para refuerzo de los bordes del sumidero y eliminación de vacíos evitando crecimientos bacterianos. Caudal máximo aproximado de 7,8 l/s. Con salida vertical, registrable, de diámetro 110 mm, incluye sifón extraíble de acero inoxidable AISI 316 con una retención de 52 mm de altura de agua. Conforme a la normativa EN-1253. Incorpora cestillo para recogida de sólidos totalmente extraíble, con una capacidad de 2,8 litros, para disminuir la frecuencia de mantenimiento. Acabado decapado y pasivado.


ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com