CE

ULMA
Hormigón Polímero

Declaración de Conformidad CE

Fabricante:	ULMA Hormigón Polímero
Dirección:	Barrio Zubillaga, 89. Apdo.20 – 20560 Oñati. Gipuzkoa – SPAIN.
Producto:	**SELF/K a SELF350/K**
Descripción:	Canal de drenaje de Tipo M para la recogida y conducción de aguas superficiales en zonas peatonales y/o de tráfico de vehículos.
Clase de Carga:	A15, B125 y C250, siempre y cuando se cumplan las instrucciones de instalación del fabricante.
Dimensiones	L=1000 mm. b=130 a 360 mm. h=100 a 210 mm.
Material del Canal:	Hormigón de resina poliéster.
Material de las Rejillas:	Fundición dúctil, Acero galvanizado, Acero inoxidable, Polietileno Alta Densidad (HDPE),.Polipropileno (PP).
Normativa Aplicable:	Directiva de la Construcción 89/106/CEE. Norma UNE-EN 1433:2002, Anexo ZA.
Organismo Notificado:	LGAI, Laboratori General d'Assaigs i Investigacions. Campus de la U.A.B. Apartado,18. (08193) BARCELONA.
Nº Expediente:	Varios. Detalles según requerimiento.

Oñate, enero 2009

Mikel Izurieta
Director General
ULMA Hormigón Polímero S. Coop.

HUMANITY AT WORK MONDRAGON

www.ulmapolimero.com