


DTS150.FH.075V.X



DATOS TÉCNICOS

- Sumidero Industrial estanco
- Marco 145x145 mm
- Salida: Ø75mm vertical
- Altura fija
- Apertura mediante mango de vacío
- Conforme a la EN1253
- Calidad AISI 316
- Acabado decapado y pasivado


Accesorios

Mango de vacío



Otros accesorios disponibles a consultar:

Sifón extraíble
(AISI 304/ AISI 316)



Sifón extraíble
protección fuego




Tapón









Revisión:

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

Sumidero DTS150.FH.075V.X

Sumidero DTS150 altura fija SV75 AISI 316 apertura con mango de vacío

Sumidero estanco de acero inoxidable AISI 316, tipo ULMA, modelo DTS150.FH.075V.X con cuerpo redondo para facilitar la limpieza, de medidas exteriores 145x145 mm y altura total 156 mm. Salida vertical de diámetro 75 mm. Tapa estanca con apertura mediante mango de vacío. Acabado decapado y pasivado.

ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com