


DTS200.FK.160V.X



DATOS TÉCNICOS

- Sumidero Industrial estanco
- Marco 200x200mm
- Salida: Ø160mm vertical
- Altura fija
- Apertura mediante llave de Allen/mango vacío
- Conforme a la EN1253
- Calidad AISI 316
- Acabado decapado y pasivado

Accesorios


Mango de vacío



Accesorios disponibles a consultar:


Cesta de sólidos
(Vol. 0,9 litros)






Sifón extraíble
(AISI 316)











Revisión:

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

Sumidero DTS200.FK.160V.X

Sumidero DTS200 altura fija SV160 AISI 316 apertura con llave de Allen

Sumidero estanco de acero inoxidable AISI 316, tipo ULMA, modelo DTS200.FK.160V.X con cuerpo redondo para facilitar la limpieza, de medidas exteriores 200x200 mm y altura total 160 mm. Salida vertical de diámetro 160 mm. Tapa estanca con apertura mediante llave de Allen. Acabado decapado y pasivado.

ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com