


DV150.FLM.32H





Sistema Completo


DATOS TÉCNICOS

-Sumidero mediana capacidad
-Marco exterior apto para pavimentos vinílicos
- Marco Ø155 mm
- Salida: Ø32 horizontal
-Conforme a la EN1253
- Calidad AISI 304 (AISI 316)
- Acabado decapado y pasivado

Rejillas

Perforada








Conpenhague








Hygienic-Pro










Consultar otros diseños de rejas disponibles.









Revisión:

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

Sumidero DV150.FLM.32H

Sumidero DV150 low mod. p/suel. viníl. SH32 (AISI 304/AISI 316)

Sumidero de acero inoxidable AISI 304/316, tipo ULMA, modelo DV150.FLM.32H, con cuerpo redondo para facilitar la limpieza, con marco circular de diámetro exterior 155 mm adecuado para pavimentos vinílicos y altura total 67 mm. Con salida horizontal, orientable a 360º, registrable, de diámetro 32 mm. Conforme a la normativa EN-1253. Acabado decapado y pasivado.

ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com