


DV200.F.110V





Sistema Completo

DATOS TÉCNICOS

- Sumidero Industrial
- Marco exterior apto para pavimentos vinílicos
- Marco Ø200 mm
- Salida: Ø110mm vertical
- Altura fija
- Caudal máximo: 4,4 l/s
- Conforme a la EN1253
- Calidad AISI 304 (AISI 316)
- Acabado decapado y pasivado

Rejillas


Perforada L15






Ranurada L15






Barras 8 mm M125






Entramada L15





Hygienic-Pro L15






Consultar otros diseños de rejas disponibles.

Accesorios


Cesta de sólidos
(Vol. 0,9 litros)





Sifón extraíble
(AISI 316)





Consultar otros accesorios disponibles: Cesta sólidos de diámetro inferior a 6mm, Areneros, Sifón Protección al Fuego, Sifón de 80 mm de retención de agua, Patas de Nivelación, etc.







Revisión:

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

Sumidero DV200.F.110V

Sumidero DV200 altura fija SV110 (AISI 304/AISI 316)

Sumidero de acero inoxidable AISI 304/316, tipo ULMA, modelo DV200.F.110V, con cuerpo redondo para facilitar la limpieza, con marco circular de diámetro exterior 195 mm adecuado para pavimentos vinílicos y altura total 289 mm. Caudal máximo aproximado de 4,4 l/s. Con salida vertical, registrable, de diámetro 110 mm, incluye sifón extraíble de acero inoxidable AISI 316 con una retención de 52 mm de altura de agua. Conforme a la normativa EN-1253. Incorpora cestillo para recogida de sólidos totalmente extraíble, con una capacidad de 0,9 litros. Incluye reja perforada apta para clase de carga peatonal. Acabado decapado y pasivado.

ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DRAINAGE SYSTEMS
Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com