Gama
ACS/AS

Empleo: circuitos de agua sanitaria caliente y fra, sistemas de presurizacin, circuitos e instalaciones de calefaccin y refrigeracin

Características

- Depósito a presión con membrana intercambiable para circuitos de agua sanitaria caliente y fría, sistemas de presurización, circuitos e instalaciones de calefacción y refrigeración
- Membrana intercambiable de caucho realizada según la normativa DIN 4807
- Disponible con contrabrida en acero inoxidable
- 100% made in Italy
- Realizado en conformidad con los estándares regulados por las normativas PED 2014/68/UE y EN 13831
- Homologaciones: WRAS, ACS
- Alto nivel de personalización
- La pintura externa en polvo epoxi garantiza un alto grado de protección contra la oxidación y un acabado estético de calidad
- Controles de calidad esmerados durante cada una de las fases del proceso de fabricación



Codigo	Modelo	Capacidad	Diàmetro	Altura	Conexión agua	Presión de precarga standard	Presión maxima de ejercicio	Temperatura de funcionamiento	Acabado de color externo
		Litros	Ø mm	H mm	G	Bar	Bar	°C	
510142	ACS 1	1	120	197	M 1/2" Gas	3,5	10,0	-10 + 100	Gris
510242	ACS 2	2	120	240	M 1/2" Gas	3,5	10,0	-10 + 100	Gris
510342	ACS 3	3	170	245	M 3/4" Gas	3,5	10,0	-10 + 100	Gris
510542	ACS 5	5	170	275	M 3/4" Gas	3,5	10,0	-10 + 100	Gris
5105042	ACS 5 d. 160	5	160	315	M 3/4" Gas	3,5	10,0	-10 + 100	Gris
510842	ACS CE 8	8	220	305	M 3/4" Gas	3,5	10,0	-10 + 100	Gris
511242	ACS CE 12	12	260	315	M 3/4" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	Gris
511642	ACS CE 16	16	260	379	M 3/4" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	Gris
511842	ACS CE 18	18	260	420	M 3/4" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	Gris
511842/01	ACS CE 18	18	260	420	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 100	Gris
512442	ACS CE 24	24	260	517	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 70	Gris
512442/01	ACS CE 24	24	260	517	M 3/4" Gas	2,5	10,0	-10 + 70	Gris
502442	AS CE 24	24	350	365	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 70	Gris
502442/01	AS CE 24	24	350	365	M 3/4" Gas	2,5	10,0	-10 + 70	Gris

CIMM S.p.A. via Caprera 13, 31030 Castello di Godego, Treviso
Tel + 39 0423 760009 | Tel +39 0423 760025 r.a. | Italia cimm.comit@cimmspa.com | Estero cimm.comex@cimmspa.com