

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Conforme au Règlement Européen des produits de construction (RPC) n° 305 / 2011

N° DoP-ES-306825-130701

1. *Nom et / ou code d'identification unique du produit type :*
weber.tec GLASS
2. *Type, lot ou numéro de série ou encore tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11, alinéa 4 :*
Le numéro de lot est indiqué au dos du sac
3. *Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :*
Mortier prescrit pour l'utilisation quotidienne (G) destiné à être utilisé dans des travaux de maçonnerie armée. Utilisations prévues: murs, piliers et cloisons.
4. *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, alinéa 5 :*
Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A.
Ctra. C-17, km.2
08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelone)
Web : www.weber.es
5. *Le cas échéant, nom et adresse de contact du représentant habilité dont le mandat couvre les tâches stipulées à l'alinéa 2 de l'article 12 :*
Non applicable
6. *Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit, conformément à l'annexe V :*
Système 4
7. *En cas de déclaration de performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :*
EN 998-2:2010
L'implication d'un organisme notifié n'est pas requise.
8. *En cas de déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :*
Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Proportion des constituants	Ciment: 20,00 % Granulats: 78,00 % Additifs: 2,00 %	EN 998-2:2010
Teneur en chlorures	< 0,1 % (en masse)	EN 998-2:2010
Réaction au feu	Euroclasse A1	EN 998-2:2010
Absorption d'eau	≤ 0,6 kg/(m ² .min ^{0,5})	EN 998-2:2010
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ 15/35 (valeur tabulée)	EN 998-2:2010
Conductivité thermique / densité	0,84 W/m.K (valeur tabulée, P=90%)	EN 998-2:2010
Durabilité	NPD	EN 998-2:2010
Substances dangereuses	NPD	EN 998-2:2010

NPD = Performance non déclarée

Si en vertu des articles 37 ou 38 la documentation technique spécifiée a été utilisée, préciser les critères auquel le produit satisfait :

Non applicable

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Esther Prat, Directrice Technique

Montcada i Reixac, 1-7-13



Annexes de la Déclaration des Performances conformément au point 5 de l'article 6 du RPC et aux articles 31 ou 33 du règlement REACH (CE) n° 1907/2006

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. (31) Fiche de données de sécurité : | FDS weber.tec GLASS |
| 2. (33) Information relative aux substances de l'article 57 du règlement REACH : | Non applicable |